

仙桃盘扣脚手架钢支撑贝雷片平面钢模板剪力墙钢背楞工字钢方形扣租赁

产品名称	仙桃盘扣脚手架钢支撑贝雷片平面钢模板剪力墙钢背楞工字钢方形扣租赁
公司名称	武汉市康力康宇建筑有限公司
价格	9.00/吨
规格参数	品牌:中望诚 型号:zwc-1688 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区金竹路特八号
联系电话	018327130876 13797111818

产品详情

一、仙桃盘扣脚手架钢支撑贝雷片平面钢模板剪力墙钢背楞工字钢方形扣租赁安拆施工的质量要求

1) 高度重视项目部租赁的盘扣脚手架、钢支撑、贝雷片、工字钢、钢栈桥等材料的质量，安装前必须对盘扣脚手架、钢支撑、贝雷片、工字钢、钢栈桥等材料进行质量抽检。抽检盘扣脚手架、钢支撑、贝雷片、工字钢、钢栈桥等材料必须经施工技术人员严格审查后执行。抽检合格后方可安装使用。

2) 钢筋骨架绑扎注意绑扎方法,宜采用十字扣绑扎法,不得采用顺扣,防止钢筋变形。

二、盘扣脚手架安拆施工、仙桃盘扣脚手架钢支撑贝雷片平面钢模板剪力墙钢背楞工字钢方形扣租赁安拆后的维护

1) 盘扣脚手架架体搭设完毕后，通过总承包技术负责人架体试压验收达标后方可投入使用，期间的盘扣脚手架架体维护由仙桃盘扣脚手架租赁公司的现场班组长组织人员维护，项目部不承担任何费用。

2) 钢支撑安装后通过总承包技术负责人验收达标后方可投入使用，期间的钢支撑的焊接等维护由仙桃钢支撑租赁公司的现场班组长组织人员维护，项目部不承担任何费用。

3) 钢栈桥的桥体搭设通车后，需要总承包技术负责人试压验收达标后方可投入使用，期间的钢栈桥的桥体维护由仙桃钢栈桥租赁公司的现场班组长组织人员维护，项目部不承担任何费用。

三、仙桃盘扣脚手架、仙桃钢支撑、仙桃钢栈桥安装

1) 盘扣脚手架的架体质量要求

本工程盘扣脚手架设计及架体搭设质量的标准按设计方案质量标准实施。盘扣脚手架外观要求应达到：架体步距、层高均达到设计要求，架体线条顺直，几何尺寸准确（在允许偏差以内），盘扣脚手架外形的色泽一致。盘扣脚手架设计及加工应满足：接缝严密、不漏浆、构件的形状尺寸和相互位置正确、盘扣脚手架的架体构造简单，支装方便、在实施过程中不变形、不破坏、不倒塌。在满足盘扣脚手架施工及质量要求的前提下，尽量考虑经济，施工效率等成本因素。

根据本工程特点，同时考虑经济效益及现场实际情况，模板综合选型如下：盘扣脚手架 48×3.5钢管、12及 14对穿螺栓。

2) 钢支撑安装的技术要求

(1) 钢支撑安装工作应配合进行，测量基坑跨度后，钢支撑在现场拼装后使用吊车下基坑安装。钢支撑应该紧贴钢围檩，误差不超过2cm。

(2) 安装钢支撑时，按设计要求对钢支撑进行加压，加压后在格构柱上焊接抱箍等相应的安全措施。

2) 钢栈桥安装的技术要求

(1) 钢栈桥的桥体花纹桥面板之间应平整，接缝严密，保证结构物外露面美观，线条流畅。

(2) 钢栈桥的工字钢安装完毕后，应对其平面位置、顶部标高、节点联系及纵横向稳定性进行检查，符合要求后进行桥体试压。重复使用的模板、支架、拱架应经常检查、维修。

(3) 钢栈桥桥体搭设时，发现工字钢、桥面板等有超过允许偏差变形值的可能时，应及时纠正。