

天津工业电伴热带 旭诚

产品名称	天津工业电伴热带 旭诚
公司名称	天津旭诚电伴热带科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港工业区丽港园12号
联系电话	13821000586 13821000586

产品详情

固定到电源接线端时，接上电源接线盒（此时未通电），并固定好。

安装防爆温度控制器与温控探头。

再用压敏胶带或扎带固定，需要的情况下，可用铝箔胶带将电伴热带全部或部分包裹起来。

将电伴热带的金属编织层接地。

安装电伴热系统的配电装置必须带有漏保或空气开关，已确保安全使用。

通电测试电伴热系统是否能正常运行。

根据整体的施工进度，安装保温层。

悬挂电伴热警示标示和示意标贴。

伴热带芯带导体

大部分的电伴热带都是扁形带状，其导电芯丝优劣也直接关系到伴热带的好坏，通常导电芯线采用镀锡铜线，铜线的好坏直接影响保温效果，当然导体的好坏是由厂商来把关的，消费者如何辨别导体的好坏呢？伴热带的导体一般是由7股镀锡铜丝绞合而成，导体的使用量直接影响伴热带的成本价格，一些厂商为了降低成本，减小了铜的横截面积，厂家根据多年客户反映的问题 做出了更为合理的设计 就是增大导

体截面，采用7*0.52（1.5平方）的线芯，而如今电缆行业竞争激烈，市场上主流的伴热带线芯仍为7*0.43（1.0平方）的导体，这种伴热带有一个十分严重的弊端就是启动电流过大。

电伴热系统安装完毕后，必须逐个回路进行电气测试合格后，再进行通电试验，检查伴热带发热情况。确认正常后，才允许保温。

保温材料应干燥。潮湿的保温材料不但影响伴热效果，天津工业电伴热带，还会导致对伴热带的腐蚀，缩短使用寿命。未包外保护层的保温管道，被雨雪浇湿后，应在风干后再安装外保护层。

电伴热系统全部安装完毕后，应在管道的外保护层做出明显的电伴热标记（警示标示），以提醒人们注意。

根据设计并结合现场实际情况确定伴热带敷设方式和方法。遵照电伴热带安装规范的要求和注意事项，必定会杜绝了意外故障的发生。

天津工业电伴热带-旭诚由天津旭诚电伴热带科技有限公司提供。天津旭诚电伴热带科技有限公司（www.tjxucheng.com）位于天津市津南区双港工业区丽港园12号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前旭诚在其它中享有良好的声誉。旭诚取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。旭诚全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.xucenx.cn）还是从事消防管道电热带，消防管道电伴热带，消防管道伴热带的厂家，欢迎来电咨询。