

专业双组份刮涂标线涂料 路虎交通 潮州双组份刮涂标线涂料

产品名称	专业双组份刮涂标线涂料 路虎交通 潮州双组份刮涂标线涂料
公司名称	广州市路虎交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区白云大道北770号汇金广场C座3A01
联系电话	13434204096

产品详情

双组份刮涂标线涂料施工问题及其解决方法

1、标线的反光不够好

- (1) 选择合适粒径玻璃珠
- (2) 调整涂料反应时间和玻璃珠撒布配合问题
- (3) 调整玻璃珠撒布量至合适大小
- (4) 控制涂料黏度，涂料黏度过低会造成玻璃珠沉降

2、双组份刮涂标线涂料局部不固化

查看A、B两组份涂料是否在涂斗中混合不均匀，双组份刮涂标线涂料耐候性好，调整两组份涂料流到涂斗时正好在搅拌叶片上。

3、标线表面有划痕

路面石子清理不干净，施划标线前要清扫干净路面；涂斗中涂料有杂质或结块堵塞料门，要随时清洗涂斗。

4、振荡标线成型凸起块塌陷

涂料黏度和环境温度有关，温度高时凸起块会有塌陷或流出标线两边的现象，涂斗顶起切不到标线外边时也会流边，因此尽量避免在环境温度过高时施工，同时调整涂斗高度。

5、双组份刮涂标线涂料不出料或出料不足

涂斗涂料过少或涂斗内涂料已经发生反应，造成涂料发黏，流动性差，此时要尽快更换涂斗或清洗处理。

双组份刮涂标线涂料介绍

环保型双组份标线涂料是一种无溶剂型的道路标线涂料。它常温下为液态，施工无需加热直接喷涂。生产双组份标线涂料的树脂是能在常温下进行交联反应的无溶剂型的活性树脂。另外双组份刮涂标线涂料内含钛白粉、玻璃珠、颜填料、助剂等。这几种成分在双组份刮涂标线涂料内部进行交联固化反应，形成大分子结构的网状形态，所有成分都紧密地结合在一起，对路面也有很好的附着效果，延长了标线的寿命。

双组份标线涂料的施工操作方法是先将2%的固化剂加入B组份，搅拌均匀，然后B组份再和A组份混合，搅拌均匀，再道路料斗搅拌。标线的厚薄可以通过调整设备进行设置，一般厚度为1.2mm到2.0mm之间。内混玻璃珠大概是18%到25%。双组份标线涂料有四大特点，双组份刮涂标线涂料附着力好，分别是持续反光性，耐磨性，耐候性和环保性。

双组份刮涂标线涂料价格高，但反光性能好，持续反光性能好，专业双组份刮涂标线涂料，耐磨耐候寿命长，环保耐用，河源双组份刮涂标线涂料，施工更便捷，抗污性能好，更安全，更经济，适应性强，适合各种水泥或沥青路面，不受基材的限制，不受温度的影响，防雪铲。双组份刮涂标线涂料是利用高分子聚合技术，无需加热在常温下即可施划完成的路面交通标线材料。双组份刮涂标线涂料是广州市路虎交通设施有限公司采用德国材料体系研发生产的。它以mma为胶结料，针对国内公路的实际情况研制的冷塑性道路标线涂料。

但是大家有没有跟踪过双组份刮涂标线面撒的玻璃微珠磨损脱落之后内混玻璃珠能不能磨出来呢，实际的持续反光效果怎么样呢，需要除线的时候能不能清除呢。我们持续跟踪了河北某高速公路双组份刮涂标线的情况。目前状态是表面面撒珠脱落内混珠无法磨出，反光不持续，容易开裂。

专业双组份刮涂标线涂料-路虎交通-潮州双组份刮涂标线涂料由广州市路虎交通设施有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州市路虎交通设施有限公司（www.biaoxianbiaopai.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功！同时本公司（www.dlaqlz.com）还是从事甘肃热熔标线涂料价格，福建热熔标线涂料生产厂家，赣州热熔标线涂料多少钱一公斤的厂家，欢迎来电咨询。