

# 湖北亚誉装饰 麻城楼梯定做

产品名称	湖北亚誉装饰 麻城楼梯定做
公司名称	湖北亚誉装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市硚口区古田二路汇丰企业总部6栋A座102室
联系电话	13971612765

## 产品详情

### 旋转楼梯设计必不可少的注意事项

旋转楼梯尺寸一般以一根柱子为中心，让楼梯围绕着它旋转上升，从一楼通往二楼或者三楼。它们的平面呈圆形状。可以选择铁艺材质的楼梯，二楼踏板选择纯实木材质，两种不同的材质工艺组合到一起，可以体现出不一样的美感。自然中透露着时尚。质量好，而且款式也别致风格。每一层旋转楼梯尺寸的高度在而是公分，这也是最人性化的设计。行走时安全，简单的螺旋状好看而且又结实。先转楼梯尺寸如何设计台阶旋转楼梯尺寸是由一层一层的台阶形成的。游侠可见，台阶是影响楼梯尺寸的重要因素，台阶的高度与深度是设计时的基本因素，高度一般在16-18cm，二深度在22-30cm之间，台阶太多会让整个楼梯看着没有尽头，走起来十分困难，走到一半可能还需要休息，台阶数设计在12-18步之间，一鼓作气可以登上楼梯。台阶的步数还与楼层的高度有关，楼层高度越高台阶步数相对来说稍多些。旋转楼梯尺寸多少不要固定要求，楼梯定做，但是一定不要把楼梯踏步设计太陡，否则上楼时会存在安全隐患。但是如果家里有老人和小孩的，还是注意一些小细节，楼梯宽度不能太窄、太陡，而且楼梯踏步材质选用实木材质较好。

具有艺术气息的旋转楼梯以精妙绝伦的结构式样倍受人们喜爱。盘旋而上的旋转楼梯，打破了普通直型楼梯的古板将其自身独特的斜体线形与弧线的柔和姿态结合起来，集中体现在整部旋转楼梯上，会使静态的空间变成活泼的动态环境。总之，旋转楼梯设计时掌握了以上几点，让您打造出一套精致而又时尚的旋转楼梯。

### 旋转楼梯如何预留空间大小

现在不管在家居中还是在公共场所中，旋转楼梯应用都非常广泛。那么在定制旋转楼梯之前，需要事先给旋转楼梯预留一定的空间。

旋转楼梯通常是围绕一根钢柱旋转或双钢板旋转的平面呈圆形。其平台和踏步均为扇形平面，

踏步内侧宽度相对其他楼梯要窄一些，节约空间。

旋转楼梯洞口尺寸可以开到1300\*1300mm，或1400\*1100mm，空间不是很开阔，但是上下楼梯是足够了。旋转楼梯虽然能节省空间，但是尺寸设计不合理的话，会出现承重力不够的现象，使用久了就会出现摇晃的情况，而且有些别墅如果通行半径开的过大，然而摇晃的更严重。

旋转楼梯尺寸扶手的高度一般设计在88-90cm之间，这样符合人体工程学，刚好在齐腰位置。阶梯高度与深度：踏步高度应该在15-18cm之间，踏步宽度建议在22-27cm 之间较为合适。除了尺寸我们还要考虑旋转楼梯的安全性，楼梯各部件之间应处理得平滑、无突出、尖锐部位，以免对人体造成伤害。

要打造一套合格的旋转楼梯，从预留洞口到设计楼梯到制作安装楼梯都需严格把关，楼梯的坡度尽量设计的缓一点，更好的保证旋转楼梯的安全性以及美观性。

## 旋转楼梯的工艺控制要点

### 现场放线最为关键

同所有的楼梯一样，旋转楼梯主要由踏步、平台和护拦扶手三部分组成，只不过相对于普通楼梯，旋转楼梯造型呈螺旋状上升，踏步呈放射状打开，扶手亦是根据整体造型呈圆滑曲线状，因此放线成为施工前期阶段关键的工序控制点。实际放线时，以设计尺寸为准，将整个楼梯造型形成一个整体，包括石材踢脚、石材踏步、旋转石盖板、旋转石护边、旋转石腰线、蚀刻玻璃围栏、大理石 大理石扶手、等单项大理石内容统一数据，同时在专业化的工厂加工，提高了效率，使每个部件即精准又精美。现场安装施工时，每个弧段基准线统一放线，每个单项内容放线时的误差要小于5 毫米，这样做从根本上保证了每一段放样尺寸的统一，各段弧形可以保证柔滑，顺直。有了这个原则作为依据，原本复杂的放线工作就变得简单多了，而且放线的准确率也得到了足够的保证。

湖北亚誉装饰(多图)-麻城楼梯定做由湖北亚誉装饰工程有限公司提供。湖北亚誉装饰工程有限公司(www.yyyslt.com)为客户提供“玻璃楼梯,钢架楼梯,铁艺楼梯,实木楼梯,别墅楼梯,楼梯扶手”等业务,公司拥有“亚誉”等品牌。专注于楼梯及配件等行业,在湖北 武汉 有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:张经理。