

# 一维工贸 活动挡烟垂壁 挡烟垂壁

产品名称	一维工贸 活动挡烟垂壁 挡烟垂壁
公司名称	聊城市一维工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市茌平县振兴办事处吴官屯工业园
联系电话	13884841191

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城市一维工贸有限公司

在大多数的高层建筑、商场中都能发现挡烟垂壁，在面积比较大的仓库中也能看到这种消防安全设施。大家从名字就可以看出这种设施的主要功能就是当火灾发生时，有阻挡烟气蔓延的作用，对水平流动的烟气有很好的阻隔作用，从而为逃生和救援争取宝贵时间。这种设施的原理简单明了，核心就是感烟、感温控件接受外界变化的信号并启动设施阻挡横向流动的烟雾烟气。另外，对于这种设施来说保养清洁是非常重要的，下面一维工贸就为大家介绍一下正确的清洁方式。

不同于防火门、窗这类的消防安全设施需要经常清洁，挡烟垂壁的清洁相比起来是非常简单的，只需要隔一段固定的时间进行清洁保养就可以。在清洁的时候要注意两方面的内容。

1、仔细检查用胶固定的缝隙是否出现问题。如断裂或裂缝出现，如果有的话要第一时间进行修补，一定要选用专用胶，普通的胶不能阻挡火的热度；

2、注意清洗设施的玻璃。包括里面和外面都要保证清洁，要使用棉布等柔软的材料作为抹布，不要用钢丝刷这类的清洗工具。

上述为大家介绍了挡烟垂壁的正确清洁方式供大家参考，虽然清洁方法比较简单，但是大家一定要重视日常定期的保养清洁工作，以免设施在需要发挥作用的时候失灵。火灾来势凶猛，不容许有半点马虎和敷衍，消防挡烟垂壁，一定要重视。

我公司始建于2014年，是生产建筑防火系列产品及安装防火卷帘的专业化公司，固定式挡烟垂壁，实力雄厚装备精良，检测手段齐全，是华东地区防火产品的主要骨干企业。工厂根据国家标准，企业标准和参照国际先进标准，先后开发，活动挡烟垂壁，生产，销售：无机纤维特级防火卷帘、复合型钢质防火卷帘、普通型钢质防火卷帘、活动式挡烟垂壁、水平钢质防火卷帘、侧向钢质防火卷帘、防火窗等。产品经检测均达到国家标准。产品广泛用于全国各大中小城市的工业与民用高层建筑。如宾馆饭店商厦，购物中心车站，厂房地下车库等。公司自成立以来，始终坚持精益求精的企业精神，挡烟垂壁，视质量为生命，以质量求生存，靠信誉求发展为用户提供高品质的产品和服务，质量之优，款式之新，品种之多，代表了当代同行业的高水准。

防烟分区是指以屋顶挡烟隔板、挡烟垂壁或从顶棚向下突出500mm的梁为界，从地板到屋顶或吊顶之间的规定空间。为控制烟气在建筑物内任意流动，需要利用一些设备把防火分区划分为若干个防烟空间，再利用区内的排烟口把烟排除。

挡烟垂壁按一个单元或多个单元制作安装，控制机构装于墙面或柱面上，当发生火灾时，控制中心输出信号，使电机或执行机构启动，挡烟垂壁开始工作(也可用手动按钮控制或烟传感器控制)，形成一带高500mm~800mm的挡烟垂壁，各单元徐徐上升直到恢复原位。展开、收回相关设备联动也可实现自动控制。

挡烟垂壁是人防高层民用建筑的地下与大空间排烟系统中作烟区分隔的装置。当消防控制中心发出火警信号或直接接受“烟感”信号后，置于吊顶上方的软质挡烟垂壁迅速垂落至设定高度，形成烟区分隔。由排烟风机将高温烟气排出室外，为火警区人救生和疏散创造了环境和争取了时间。

挡烟垂壁应采用非燃材料制作，如钢板，夹丝玻璃、钢化玻璃等固定挡烟板或活动的挡烟垂壁（帘），当建筑物净空较低时，宜采用活动式挡烟垂壁（帘）。有一点值得注意，普通玻璃一遇高温膨胀，由于受框架限制而炸裂，在人员集中场所易造成人身安全事故，同时也使防烟分区失效，这是严格禁止的。

一维工贸(图)-活动挡烟垂壁-挡烟垂壁由聊城市一维工贸有限公司提供。聊城市一维工贸有限公司（www.ywfjm.com）是从事“耐火窗,防火卷帘门,挡烟垂壁,防火窗”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨秀珍。同时本公司（www.fhcyw.cn）还是从事山东防火窗厂家，山东甲级乙级防火窗，山东防火窗的厂家，欢迎来电咨询。