

中空玻璃加工设备 中空玻璃 博特赛斯遮阳科技

产品名称	中空玻璃加工设备 中空玻璃 博特赛斯遮阳科技
公司名称	张家港博特赛斯遮阳科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	张家港市金港镇中华路129号
联系电话	18362212032 18362212032

产品详情

博特赛斯遮阳科技主要从事遮阳产品的技术研发、生产、销售；玻璃及玻璃制品的加工、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)，我公司具体地址位于张家港市金港镇中华路129号政宏玻璃四车间，欢迎各位新老客户来我公司参观指导工作，中空玻璃加工设备，我们以共赢、开创为经营理念，以全新的管理模式和周到的服务，用心服务于客户。

缺点:

1) 习为可见光透过率高，在夏季过多阳光热进入室内，会使空调

的能耗相对增加;

2)。加工性能比之于透明中空玻璃，相对较差，3)价格比之于透明中空玻璃，相对较高

综合评价:外观效果美观通透，各方面功能良好节能环保，后续投入资金较少。

填充惰性气体和节能住宅设计建设的行家介绍，就一扇窗户而言，中空玻璃好不好，屋内热能的散失主要通过窗框传导、玻璃辐射、窗页和门框的缝隙对流等途径，因而也就有了“中空玻璃”的应运而生。事实上“中空玻璃”并不“空”，按技术要求中空玻璃的两层间距一般为8mm，中空玻璃，试验证明，如果8mm的间距完全真空，中空玻璃缺点，大气压力会将玻璃压碎。故合格的中空玻璃。其夹层亦即8mm厚的间距空间必须填充惰性气体。充填后，检测显示其K值（传热系数极限值），同比真空状态下，还可下降5%，这就意味着保温性能更好。

材料a.玻璃可采用浮法玻璃、夹层玻璃、压花玻璃、吸热玻璃、镀膜玻璃、钢化玻璃、幕墙用钢化和半钢化玻璃、着色玻璃等。浮法玻璃应符合GB11614的规定，夹层玻璃应符合GB9962的规定，钢化玻璃应符合GB9963的规定，幕墙用钢化和半钢化玻璃符合GB17841的规定。其他品种的玻璃应符合相应标准或由供需双方商定。b.密封胶应满足以下要求：中空玻璃用弹性密封胶应符合JC/T486的规定；中空玻璃用塑性密封胶应符合有关规定；使用的第i一道、第二道密封胶组份间色差应分明；有效期在半年以上；隐框幕墙用第二道密封胶必须是硅酮密封胶；必须满足中空玻璃性能要求。c.胶条：用塑性密封胶制成的含有干燥剂和波浪型铝带的胶条，其性能应符合相应标准。d.间隔框：使用金属间隔框时，应去污或进行化学处理。d.干燥剂的质量、规格、性能应符合相应标准。

中空玻璃的长度及宽度允许偏差见表。长度或宽度允许偏差（mm） $L < 1000 \pm 2.0$ $1000 < L < 2000 \pm 2.0$ $L \geq 2000 \pm 3.0$

中空玻璃的厚度允许偏差见表。玻璃厚度公称厚度（mm）允许偏差（mm） $t < 17 \pm 1.0$ $17 < t < 22 \pm 1.5$ $t \geq 22 \pm 2.0$ 注：中空玻璃的公称厚度为两片玻璃厚度与间隔框厚度之和。

中空玻璃两对角线允许偏差见表。正方形和矩形中空玻璃对角线之差应不大于对角线平均长度的0.2%。

中空玻璃加工设备-中空玻璃-博特赛斯遮阳科技(查看)由张家港博特赛斯遮阳科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。张家港博特赛斯遮阳科技有限公司（www.btss99.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!