

厂内道路标线 池州道路标线 合肥昌顺

产品名称	厂内道路标线 池州道路标线 合肥昌顺
公司名称	合肥昌顺交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区西二环与清溪路交叉口向东500米
联系电话	13965118978

产品详情

小区划线为什么会出现质量问题

小区划线施工过程中的任何失误，可能都会影响小区划线的施工质量。所以，施工人员必须严谨仔细，从而避免失误的发生。样线出错：没有考虑好道路本身的宽度，导致实际线距和样线不一。在做样线时，建议10~20m做一次间距的画线，特别是转弯处。

地面杂物：可能是施工前没有对地面杂物进行清理，造成施工时的困难。所以，施工前一定要将地面清理干净。

道路划线的分类和用处

按其划线配置方法，池州道路标线，可分为纵向划线、横向划线和其它划线三类。车位划线首要运用于各类停车场，为车主的爱车停放而服务。车位划线的运用场地决定了它的功能特点。

速干性：划线涂覆热塑性涂料撒布玻璃珠后，不管是天气怎样均应具备在短时辰内（小于5min）速干性。常常热塑性路线反光涂料具备优良的速干（强硬）功能，在酷寒季候强硬很快，小区道路标线，在暖和季候强硬慢。

道路划线有哪些要求

具有一定的厚度：机器可调厚度为1.5MM-2.0MM，一般道路的要求为1.8MM以上，沥青道路面用热熔划线可完全覆盖沥青层，表面均匀，覆盖全部沥青孔隙。快速干燥：常温下，表面初干是5分钟左右，市区道路标线，冷却干透的时间是10-15分钟，施工过后15-20分钟可以完全开放交通，提高了交通的效率。合

肥昌顺公司欢迎大家前来咨询

厂内道路标线-池州道路标线-合肥昌顺由合肥昌顺交通设施有限公司提供。合肥昌顺交通设施有限公司（www.hfcsjtg.com）在交通安全标志这一领域倾注了无限的热忱和热情，昌顺交通设施一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。