

铝箔保温材料，复合铝箔橡塑保温材料

产品名称	铝箔保温材料，复合铝箔橡塑保温材料
公司名称	上海科惠建材商行
价格	10.00/平方米
规格参数	材质:NBR 产地:上海 产品类别:保温隔热材料
公司地址	嘉定区江桥镇华江支路677号
联系电话	13818315500

产品详情

材质	NBR	产地	上海
产品类别	保温隔热材料	产品种类	保温板
导热系数（常温）	0.035	等级	B1级难燃
低温弯折	2	断裂伸长率	2
规格	5mm-30mm	抗弯强度	1
抗压强度	2	品牌	福锐斯
使用温度	200	芯材	PVC/nbr
形态	气泡状	形状	片状
应用范围	JG158-2004		

橡塑保温管采用铝箔复合技术后提高了其阻湿性能,延缓了材料老化的速度，完全避免了橡塑材料表面龟裂的缺陷，大幅度提高了材料的使用寿命。而且外贴的不燃铝箔，进一步提高了保温层的防火性能。

抗震性能

橡塑保温管具有很高的弹性，因而能最大限度地减少冷冻水和热水管道在使用过程中的振动和共振。

柔韧性能

橡塑保温管具有良好的绕性及韧性，施工中容易处理弯曲和不规则的管道，而且可以省工省料。

安装方便，外形美观

因本产品富柔软性，安装简易方便。管道安装：可套上后一起安装，也可将本管材纵向切开后再用铝箔胶带粘合而成。对阀门、三通、弯头等复杂部件，可将板材裁剪后，按不同形状包上粘合，确保整个系统的严密性，从而保证了整个系统的保温性。又因本材料外表有橡胶的光滑平整，以及它本身的优异性能，不需另加隔汽层，防护层，减少了施工中的麻烦，也保证了外形美观、平整。

当设备或管道检修时，剥离下来的本材料可重复使用，性能不变。

其它优点

橡塑保温管使用起来十分安全，既不会刺激皮肤，也不会危害健康。它们能防止霉菌生长，避免害虫或老鼠啮咬，而且耐酸抗碱，性能优越。这些性能使华美橡塑成为保护管道的理想绝热材料，防止它们因大气介质或工业环境而受到腐蚀。