

# 东莞灯管外壳 东莞明眸阻燃材料 节能灯灯管外壳

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 东莞灯管外壳 东莞明眸阻燃材料<br>节能灯灯管外壳 |
| 公司名称 | 东莞市明眸照明科技有限公司              |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 东莞市东城区下桥银桥街16号             |
| 联系电话 | 13925858743                |

## 产品详情

LED日光灯俗称直管灯，是传统荧光灯管的替代品，体现在节能和环保两个方面。尺寸安装方式和传统荧光灯相同，但发光原理是采用LED半导体芯片进行发光。按外壳材质划分为两类，1种是铝和PC，1种是玻璃。

PN结的端电压构成一定势垒，当加正向偏置电压时势垒下降，P区和N区的多数载流子向对方扩散。由于电子迁移率比空穴迁移率大得多，所以会出现大量电子向P区扩散，构成对P区少数载流子的注入。这些电子与价带上的空穴复合，复合时得到的能量以光能的形式释放出去。这就是PN结发光的原理。

改性PC耐高能辐射杀菌，耐蒸煮和烘烤消毒，可用于采血标本器具，血液充氧器，外科手术器械，肾透析器等，PC可做头盔和安全帽，防护面罩，墨镜。

PC薄膜广泛用于印刷图表，医药包装，膜式换向器，它主要具体有PC/ABS合金，PC/ASA合金、PC/PBT合金、PC/PET合金、PC/PET/弹性体共混物、PC/MBS共混物、PC/PTFE合金、PC/PA合金等。

东莞市明眸照明科技有限公司主要生产PC灯罩：PC它可注塑、挤出、模压、吹塑、热成型、印刷、粘接、涂覆和机加工，最重要的加工方法是注塑。成型之前必须预干燥，水分含量应低于0.02%，微量水份在高温下加工会使制品产生白浊色泽，银丝和气泡，PC在室温下具有相当大的强迫高弹形变能力。冲击韧性高，因此可进行冷压，冷拉，冷辊压等冷成型的一些加工。