

美国杜邦POE.中国

产品名称	美国杜邦POE.中国
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	.00/千克
规格参数	杜邦:官网
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

产品详情

美国杜邦POE.中国 官网

宁波塑峰华公司诚信经营：工厂价直销一手货源，只卖正品，库存充足，提供相关报告，全国包邮！24小时内发货，售后保障，开具一对一发票！

证书齐全,正规渠道，交易灵活，价格合理，量大价美,当天下订当天发货。

可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等...

POE美国杜邦8450

重要参数：熔体流动速率:3 g/10min 密度:0.902 g/cm³ 拉伸强度:30.7 MPa 断裂伸长率:750 % 硬度:94

POE美国杜邦8480

重要参数：熔体流动速率:1 g/10min 密度:0.902 g/cm³ 拉伸强度:35.3 MPa 断裂伸长率:750 % 硬度:95

POE美国杜邦8003

重要参数：熔体流动速率:1 g/10min 密度:0.885 g/cm³ 拉伸强度:30.3 MPa 断裂伸长率:700 % 硬度:86

POE美国杜邦8200

重要参数：熔体流动速率:5 g/10min 密度:0.87 g/cm³ 拉伸强度:9.3 MPa 断裂伸长率:1000 % 硬度:75

POE美国杜邦8100

重要参数：熔体流动速率:1 g/10min 密度:0.87 g/cm³ 拉伸强度:16.3 MPa 断裂伸长率:750 % 硬度:75

POE美国杜邦8180

重要参数：熔体流动速率:0.5 g/10min 密度:0.863 g/cm³ 拉伸强度:10.1 MPa 断裂伸长率:800 % 硬度:66

POE美国杜邦8150

重要参数：熔体流动速率:0.5 g/10min 密度:0.868 g/cm³ 拉伸强度:10.1 MPa 断裂伸长率:750 % 硬度:70

我司销售的型号众多，货源稳定,没能一一列出，如需了解更多更全面型号，请来电或在线微信、QQ咨询，谢谢！