

# 内蒙古游乐坦克 攀诚机电 户外游乐坦克车厂家

产品名称	内蒙古游乐坦克 攀诚机电 户外游乐坦克车厂家
公司名称	襄阳攀诚机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市松鹤路施营机电工业园
联系电话	13307274974

## 产品详情

适用对象：各景区、公园、广场、军事夏令营、学员军训现场等场所。

1、适合场地面积：1000平方米至5000平方米适合道路形式：宽度2米—5米，长度300—1000

于客户在使用过程中的安全及相关责任，与设备提供商无关。

2、严禁同时拉动转向拉杆，磨合期内严禁大油门超负荷运转否则会影响发动机寿命。

3、定期检查各个轮系运转情况，定期加油保养。

4、对12岁以下儿童乘客，每台车要有一个大人陪同驾驶，不能两个儿童同乘一台车，以免发生安全事故和机车损坏事故。

5、现场管理人员应经常检查油面窗油面或机油尺刻度线，检查转向制动总泵油壶内制动液液面。如果机油面低于油面窗或机油尺下刻度线，应及时补充机油到机油上刻度线。如果散热器中冷却液不足时，儿童游乐坦克车厂家，则应补充加满；同时保证整车副水箱水位处于上刻度线。机油与冷却液不足时，户外游乐坦克车厂家，静止启动发动机。制动液不足时，应及时补充。

6、经常检查电瓶电量是否充足。(电瓶上电眼内呈绿色为正常状态)，电压过低时应及时充电；定期检查和调节履带松紧，不可将履带调整的过紧和过松；定期清除散热器表面吸附的杂物。

7、新车在磨合期间，每200公里更换一次机油及滤芯（半个月），每周清理一次空气滤清器，确保发动机性能良好。后桥部分半年更换一次齿轮油

8、不能在冷车时增加负荷，一定要事先预热发动机1-3分钟，再逐渐增加负荷。

游乐场有很多，游乐设备要注意安全，那么游乐设备的安全需要具备哪些标准呢？

安全保险措施：

1)当游乐设施在运行中，动力电源突然断电或设备发生故障，危及乘人安全时，内蒙古游乐坦克，必须设有自动或手动的紧急停车装置。

2)游乐设施在运行中发生故障后，应有疏导乘人的措施。

3)吊挂乘人部分用的钢丝绳或链条数量不得少于两根。与坐席部分的连接，必须考虑一根断开时能够保持平衡。

4)距地面1m以上封闭座舱的门，必须设乘人在内部不能开启的两道锁紧装置或一道带保险的锁紧装置。非封闭座舱进出口处的拦挡物，也应有带保险的锁紧装置。

5)游乐设施在空中运行的乘人部分，整体结构应牢固可靠，其重要零部件宜采取保险措施。

乘人安全束缚装置：

1)束缚装置：应可靠、舒适，与乘人直接接触的部件有适当的柔软性。束缚装置的设计应能防止乘人某个部位被夹伤或压伤，应容易调节，操作方便。

2)安全压杠：游乐设施运行时，可能导致乘人被甩出去的危险时，必须设置相应型式的安全压杠；安全压杠本身必须具有足够的强度和锁紧力，保证游客不被甩出或掉下，并在设备停止运行前始终处于锁定状态。

3)安全带：可单独用于轻微摇摆或升降速度较慢的、没有翻转没有被甩出危险的设施上，使用安全带一般应配备辅助把手。对运动激烈的设施，安全带可作为辅助束缚装置。

4)当游乐设施运行时，乘人有可能在乘坐物内被移动、碰撞或者会被甩出、滑出时，必须设有乘人束缚装置。对危险性较大的游乐设施，必要时应考虑设两套独立的束缚装置。可采用安全带、安全压杠、挡杆等。

对安全栅栏、站台的安全要求：

1)安全栅栏门开启方向应与乘人行进方向一致(特殊情况除外)。为防止关门时对人员的手造成伤害，门边框与立柱之间的间隙应适当，或采取其他防护措施。

2)安全栅栏应分别设进、出口，在进口处宜设引导栅栏。站台应有防滑措施。

边运行边上下乘人的游乐设施，乘人部分的进出口不应高于站台300mm。其他游乐设施乘人部分进出口距站台的高度，应便于上下。

使用洗轮机的过程中要注意哪些方面

洗车台清洁时要注意不一样的污渍要用不同的清洁方法和不同的抹布。比如清洗轿车的车身使用分散水流喷射，切勿用高压的水流冲洗车身，水压过大会危害车身漆面。乐洁洗轮机厂家介绍如果车身上有坚固的泥土，应先用水滋润，然后再冲去，再用柔软和干净的海绵从上到下地擦洗，亲子游乐坦克，擦洗时应将海绵在清水中不断的清洗，防止油漆表面留下擦伤痕迹，最后用鹿皮擦掉水迹。

内蒙古游乐坦克-攀诚机电-户外游乐坦克车厂家由襄阳攀诚机电有限公司提供。襄阳攀诚机电有限公司（[www.xypcjd.com](http://www.xypcjd.com)）位于湖北省襄阳市松鹤路施营机电工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前攀诚机电在机械加工中享有良好的声誉。攀诚机电取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。攀诚机电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。