

军用双杠宽度高度 军用双杠厂家

产品名称	军用双杠宽度高度 军用双杠厂家
公司名称	盐山广胜体育器材有限公司
价格	500.00/副
规格参数	品牌:广胜 型号:标准 产地:河北沧州
公司地址	盐山开发区
联系电话	0317-8255176 13315723198

产品详情

军用双杠宽度高度 军用双杠厂家

胜川体育生产军用双杠规格: 军用双杠底座采用u型钢3.5x0.9米，立柱为铸铁成型立柱可调节高度1.4-1.7米。3mm槽钢+尼龙杠面+锰钢内芯,宽0.42-0.45米，,底座长2800MMX1200MM 5X10槽钢 壁厚3.5，杠面材质：尼龙杠面中间价有弹簧钢内芯长350cm，适用于户外。产品通过国家体育用品监督检验中心认证，质量上乘。

选择单双杠时杠必须有弹性，保证不能折断。对于单杠弹性不仅来自杠子，器械整体也有弹性。这就是板钩、支撑立柱、钢绳的安装和拉紧度必须严格遵守要求、保证统一弹性的原因。杠子和支撑立柱之间必须通过活结相连，以保证有效的弹性。杠子必须允许在上面做转体和滑行动作，同时不易打滑。整个器械必须是稳固的。单双杠的产品质量必须严格把关。

单杠说明:

单杠

我公司主要经营400米障碍，300米障碍，部队训练器材，军用双杠，军用器材，室外健身器材，篮球架，百米障碍器材

结构：两根支撑立柱水平支撑一根圆杠（圆杠直径保持不变）组成单杠。支撑立柱竖立在地面上，下面有底盘。用四根绳索（直径至多为1厘米）将单杠拉成直立，四根绳索和地面的四个地钩相连。

尺寸：单杠 直径 2.8厘米 允许误差+/- 0.01厘米 两个连接点之间的距离 240厘米 允许误差+/- 1厘米 套节之间的距离 至少为200厘米 允许误差+/- 1厘米 从地面开始测量到单杠顶端的距离275厘米 允许误差+/- 1厘米

地钩间的距离：横向 550厘米 允许误差 ± 5 厘米纵向 400厘米 允许误差 ± 5 厘米

功能特性：调节

军用双杠宽度高度 军用双杠厂家