

PTFE空气过滤膜

产品名称	PTFE空气过滤膜
公司名称	深圳市戈埃尔科技有限公司
价格	.54/个
规格参数	品牌:GOEL 颜色:黑色/白色/灰色 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区大浪街道大浪社区罗屋围第二工业区1号置富润产业园201
联系电话	0755-21032753 13691801529

产品详情

PTFE空气过滤膜是用结晶态的四氟乙烯材料在接近熔点的温度下，挤压成膜并配合很快的拉出速度，冷却后再对薄膜进行第二次延伸拉制使薄膜具有三维结构特征。其孔径、厚度和空隙率都可更据要求在拉伸时进行调整，生产出的膜可以经复合加工应用于各种过滤材料的表面，起到过滤精度的很大提高，拦截粉尘在膜表面，易清灰使织物使用寿命大大提高。

(1) PTFE空气净化过滤膜 本产品采用进口PTFE树脂，经过特殊工艺处理。来控制膜孔径大小、孔径分布率、开孔率等工艺。从而使膜的阻力、效率大小可以调整。并与进口、国产PET聚酯无纺布进行胶点转移复合或无胶高温热熔复合。产品广泛应用于工业空气滤筒及吸尘器折叠滤芯。其主要特点有：易清灰、使用寿命长、空气净化程度高。可以达到欧标H11 H12 H13级。参数如下：厚度um 孔径um 孔除率%门幅 mm 透气率 L/m².S 耐温性 3-5 0.5-1 80-90 2000-2600 100-150-300

(2) PTFE空气除尘过滤膜 本产品采用进口PTFE树脂原料，经过特殊工艺处理。对其孔径大小、孔径分布率、开孔率等工艺。控制膜的透气量大小、按空气除尘排放标准进行调整。与进口、国产涤纶针刺毡、防静电针刺毡、PPS毡、涤纶729、PTFE针刺毡、芳纶(NOMEX)针刺毡、玻纤针刺毡、P-84过滤毡等材料进行胶点转移复合或高温无胶型热熔复合。特点有：易清灰、使用寿命长、空气排放标准高。具体技术参数如下：厚度um 孔径um 孔除率%门幅 mm 透气率 L/m².S 耐温性 5-10 0.5-0.8 80-90 2000-2600 80-150-300

(3) PTFE防尘、防菌口罩用膜 本产品采用进口PTFE树脂原料，经过特殊工艺处理。对其孔径大小、孔径分布率、开孔率、抗菌性、除菌性等工艺。控制膜的透气量大小和抗菌性。防止空气中细菌进入和杀菌的作用。与进口、国产无纺布进行复合。广泛应用于：医用口罩、呼吸管等。特点有：透气量大，抗菌、杀菌。