

弹性柱销联轴器HL

产品名称	弹性柱销联轴器HL
公司名称	博山区立伟机械加工经营部
价格	1000.00/套
规格参数	
公司地址	淄博市博山经济开发区荫柳村
联系电话	13475561655

产品详情

弹性柱销联轴器 英文名称:Flexible Pin Coupling [\[1\]](#)

是利用若干非金属弹性材料制成的柱销，其强度条件就是计算弹性柱销[横截面](#)上的剪切强度和柱销与销孔壁的挤压强度，该[联轴器](#)结构简单，容易制造，装拆更换弹性元件比较方便，不用移动两联轴器。

弹性柱销联轴器，一般为弹性柱销联轴器，[尼龙棒柱销联轴器](#)，前者是几个螺丝连接，螺丝的螺帽端装有弹性垫圈。后者是用尼龙棒，2个半节配套钻一样大的孔，用尼龙棒插进去，外面用挡板一盖，柱销联轴器，柱销联轴器说得简单一点就是将两个半联轴节用N个尼龙棒连接起来。可以起到补偿的作用。

柱销式联轴器，常用的型号有，[弹性套柱销联轴器](#) (TL),弹性柱销联轴器 (HL)，[弹性柱销齿式联轴器](#) (LZ)。 [凌斯联轴器](#) 产品型号齐全，技术力量雄厚欢迎你前来洽谈，采购。

弹性柱销联轴器[ZL型弹性柱销齿式联轴器](#)基本参数和主要尺寸利用若干[非金属材料](#)制成的柱销，置于两半联轴器与外环内表面之间的对合孔中，通过柱销传递转矩实现两半联轴器联接。

LT型(原TL型)弹性套柱销联轴器 (GB4323-2002代替GB4323-1984)弹性套柱销联轴器是利用一端套有弹性套(橡胶材料)的柱销,装在两半联轴器凸缘孔中,以实现两半联轴器的联接。弹性套柱销联轴器曾经是我国应用最广泛的联轴器,早在20世纪50年代末期即已制订为机械部标准,JB08—60弹性圈柱销联轴器,是我国第一个部标准[联轴器](#)。

HL型-

弹性柱销联轴器已列为国家标准GB501

4-85,适用于各种机械联接两[同轴线的传动轴](#),通常用于动频繁的高低速运动。工作温度为-20 ~ +80 ;传递公称扭矩为40 ~ 20000N.m。弹性柱销联轴器具有较大结构简单、合理,维修方便、两面对称可互换,寿命长,允许较大的轴向窜动,具有缓冲、减震、耐磨等性能