

粮食斗式提升机 兰大通用 宁夏斗式提升机

产品名称	粮食斗式提升机 兰大通用 宁夏斗式提升机
公司名称	鹤壁市兰大通用机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国鹤壁市淇滨区金山工业园
联系电话	15603920360

产品详情

斗式提升机皮带太松的原因

建议您检查带斗式提升机下部的张紧装置。

- 1、看看是不是锈的太厉害了，还是怎么滴，除锈呗，不然还能怎么样;
- 2、如果是重锤张紧的话，那就增加重锤重量试试;
- 3、弹簧张紧的话，松松，看看是不是弹簧没弹性了。更换弹簧;

总来的来说就是看看张紧装置是不是出问题了。

建议您检查一下提升带。

- 1、提升带一般是橡胶带，使用的年头太长的话，皮带不断拉长，并且达到张紧装置的极限的话皮带就会变松，引起打滑。这个好办，“咔嚓”掉一段就行了，不过给料量会稍微少点，不过很小，影响不大;
- 2、当然，剪带一次两次可以，宁夏斗式提升机，多了就不行了，还得换新带。

以上就是我为您总结TD型带式输送机打滑原因分析，希望对您有所帮助，斗式提升机定做，了解更多斗式提升机信息，请致电。

既然提升机可分为这么多形式，我们该怎么选型?

斗式提升机这种设备在定型时划分的四大类就是根据物料特性的不同需要来定型的，所以我们选型时也

必须根据物料的不同特性来选型，切不可盲目选型，不但会造成设备寿命短，还会引起维修率高等一系列问题，会大大提高后期成本。

首先，在选型时，先分析物料的特性。提升机是散装物料输送设备，温度，粮食斗式提升机，粒度，比重，磨琢性，物料湿度，酸碱度，粘度，提升高度，输送量等，这些都是选型的重要参数。因为该型设备是利用重力卸料的，所有有粘度的物料不适合使用斗式提升机进行输送，因为物料会粘黏在料斗上，自动斗式提升机，造成料斗无法甩出料斗，少量粘黏，造成累计也是较大的问题，故有粘性的物料不要选用斗式提升机。

先说带式提升机，由于其牵引件为橡胶带，故温度不适合过高，会造成牵引带高温拉长。常规牵引带不适合在提升高度超过40米的情况和比重非常大的物料，在选型时可选用钢丝绳带芯的带，可避免上述两种情况，牵引件强度大大增加，当然成本会相应提升。其他问题不大，没什么特殊情况都能满足。

整体结构都已经喷上了一层保护漆，在喷漆之前，我公司会对提升机所有的风机进行批灰。这一点早在一九八几年也就是上世纪八十年代就已经注意到了。环保，这一点兰大通用在没有国家要求的情况下就已经做得很好了。现在的环保要求越来越严格，可是兰大通用的提升机却卖的越来越好，我想与这一点也是脱不开关系的。杜绝有任何不严密的地方，让提升机除了进出料口可以正常流料以外任何地方不会有丝毫跑灰的地方，让斗式提升机处在一个完全密封的状态下，既达到了环保要求，又节省了您的原材料，一举两得，一石二鸟，一箭双雕。等表面的防锈漆及批灰完全风干，兰大通用马不停蹄又继续进行进行下一道工序。

粮食斗式提升机-兰大通用(在线咨询)-宁夏斗式提升机由鹤壁市兰大通用机械有限公司提供。鹤壁市兰大通用机械有限公司(www.ldtyjx.com)位于中国鹤壁市淇滨区金山工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前兰大通用在行业专用设备中享有良好的声誉。兰大通用取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。兰大通用全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。