

长治聚甲醛板 厂家直销聚甲醛板中奥达塑胶 聚甲醛板1*2米

产品名称	长治聚甲醛板 厂家直销聚甲醛板中奥达塑胶 聚甲醛板1*2米
公司名称	天津中奥达塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区新南马路五金城2区20栋125号
联系电话	13920536318

产品详情

【中奥达塑胶向您推荐明星产品-聚甲醛板】

POM板（聚甲醛板）：英文名称Polyoxymethylene，俗称赛钢板是一种没有侧链，高密度，高结晶性的线性聚合物，具有优异的综合性能。

POM板是一种表面光滑，有光泽的硬而致密的材料，淡黄或白色，可在-40- 100 ° C温度范围内长期使用。它的耐磨性和自润滑性也比绝大多数工程塑料优越，又有良好的耐油，耐过氧化物性能。很不耐酸，长治聚甲醛板，不耐强碱和不耐月光紫外线的辐射。

【中奥达塑胶向您推荐明星产品-聚甲醛板】

聚甲醛-C/H（黑色、白色）：分别代表POM共聚物和POM均聚物，聚甲醛板1*2米，POM共聚物熔点低、热稳定性、耐化学腐蚀性、流动特性、耐水解、耐强碱和热力氧化降解、加工性优于均聚甲醛。能克服纯聚四氟乙烯易被磨耗和易蠕变的缺点，厚聚甲醛板，而且与金属摩擦的静、动摩擦系数基本相同，显示出了突出的自润滑特性。能克服纯聚四氟乙烯易被磨耗和易蠕变的缺点，而且与金属摩擦的静、动摩擦系数基本相同，薄聚甲醛板，显示出了突出的自润滑特性。

【中奥达塑胶向您推荐明星产品-聚甲醛板】

避免危险物质，根据VW91101

要求对10件成品零件进行完整的试验；对于连接零件（比如夹子）要对20件成品进行试验。

低温性能的温度老化试验温度从-40 ° C提高到了-30 ° C。能克服纯聚四氟乙烯易被磨耗和易蠕变的缺点

，而且与金属摩擦的静、动摩擦系数基本相同，显示出了突出的自润滑特性。能克服纯聚四氟乙烯易被磨耗和易蠕变的缺点，而且与金属摩擦的静、动摩擦系数基本相同，显示出了突出的自润滑特性。

长治聚甲醛板-厂家直销聚甲醛板中奥达塑胶-聚甲醛板1*2米由天津中奥达塑胶制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津中奥达塑胶制品有限公司（www.zadsj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业用橡(乳)胶制品具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!