

胶管、橡胶棒、抽拔管 氯丁橡胶

产品名称	胶管、橡胶棒、抽拔管 氯丁橡胶
公司名称	衡水亚泰特胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:氯丁橡胶 用途:预留空 厂家(产地):衡水
公司地址	衡水市永安西路1449号
联系电话	86-03182101577 13932891121

产品详情

材质	氯丁橡胶	用途	预留空
厂家(产地)	衡水	公称外径	50 (mm)
壁厚	15 (mm)	长度	16-18 (m)

一、产品说明：橡胶抽拔管是一种用于混凝土构件小直径成孔的新型芯模，它主要为桥梁上形成较小预应力孔而设计，也可用于其它建筑行业混凝土的成孔。它是利用其高强度，高弹性和橡胶体积不可压缩性能，在管体轴向受力时，会轴向伸长，径向自然弯细。抽拔有力，施工方便，可反复使用，寿命长，表面光滑，平整度好，预留孔孔壁光滑，且抽拔时不受混凝土凝固时间的限制，经济效益是显而易见的。

二、抽拔管的产品特点：1、反复使用达100-200次，经济合算，降低了施工成本2、孔壁光滑，尺寸准确，成孔精度高3、在混凝土初凝任何时间内都可抽拔4、人力、卷扬机、工程车均可抽拔5、可卷屈成捆，运输、保存均很方便三、使用方法：抽拔管的使用方法非常简单，用固定环将抽拔管固定在正确的位置上，固定环的间隔以能控制悬垂为准，一般约为300-500mm。浇注混凝土，待混凝土凝固后抽拔即可，如想减少固定环个数，可在抽拔管的中孔内穿入一定直径的钢筋。抽拔工具：卷扬机、工程车。抽拔时应先抽出钢筋，再对棒体进行抽拔。如预留孔是带弧度的（限单弧）或构件孔很长，可采用从混凝土构件两头抽拔的方法。这时一定要注意将接头处封闭严密，不可使灰浆灌入，形成锚头。四、使用注意事项 抽拔时不要回力，要一直抽拔，直到全部拔出。 抽拔管表面千万别涂油类隔离剂。 在抽拔管使用一段时间后，检查抽拔管上是否有划伤裂纹，如顺轴向出现裂纹不影响使用。如沿径向有裂纹深度2mm以上，请停止使用。 在不用时应避高温、日光照射及接触腐蚀性物品。