

SAE - R3>>纤维增强液压胶管

产品名称	SAE - R3>>纤维增强液压胶管
公司名称	衡水亚泰特胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:合成橡胶 公称外径:14.3 (mm) 壁厚:3 (mm)
公司地址	衡水市永安西路1449号
联系电话	86-03182101577 13932891121

产品详情

材质 合成橡胶 公称外径 14.3 (mm)
壁厚 3 (mm)

sae j517 type 100 r3 标准
产品结构及性能：内胶层：黑色耐油合成橡胶增强层：由两层高强度纤维编织(2t/b)外胶层：耐腐蚀、耐气候的合成橡胶温度范围:-40 至 +100 ::::此类胶管扣压无须剥外胶,即插即用

口径	胶管内径			胶管外径	工作压力			爆破压力		最小弯曲半径	重量	成品长度
	inch	mm	mm	mm	mpa	psi	mpa	psi	mm	kg/m	metres	
5	3/16	4.8	12.7	10.5	1520	42.0	6500	75	0.16	20/30/50/100		
6	1/4	6.4	14.3	8.7	1350	34.8	5300	75	0.19	20/30/50/100		
8	5/16	7.9	17.5	8.4	1300	33.6	5200	100	0.26	20/30/50/100		
10	3/8	9.5	19	7.8	1200	31.2	4840	100	0.28	20/30/50/100		
13	1/2	12.7	23.8	7.0	1080	28.0	4340	125	0.4	20/30/50/100		
16	5/8	15.9	27	6.1	945	24.4	3780	140	0.55	20/30/50/100		
19	3/4	19.0	31.8	5.2	800	20.8	3220	150	0.69	20/30/50/100		
25	1	25.4	38	3.9	600	15.6	2420	205	0.82	20/30/50		
32	1 1/4	31.8	44.4	2.6	40	10.4	1610	250	1.00	18/20/30/40		