

联标桥架报价 金属软管直销 揭阳金属软管

产品名称	联标桥架报价 金属软管直销 揭阳金属软管
公司名称	广东联标电缆桥架实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市黄埔区长岭街道广汕四路655号101房
联系电话	18102748483

产品详情

非镀锌电缆桥架间连接的两端跨接铜芯接地线，接地线允许截面积不小于4mm²。镀锌电缆桥架间连接板的两端可不跨接接地线，但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。盘、梯架端部之间连接电阻不应大于0.00033 并应用等电位联结测试仪（导通仪）或微 表测试，测试应在连接点的两侧进行，对整个桥架全长的两端连接电阻不应大于0.5 或由设计决定，否则应增加接地点，以满足要求。接地孔应消除涂层，与涂层接触的螺栓有一侧的平垫应使用带爪的专用接地垫圈。金属软管服务热线。

根据建筑物结构的不同，采用合理相应的固定方法。砖墙上固定托臂，应润水宜用于硬性灰面捻注螺栓，或用于硬性细石混凝土捣注螺栓或支架，金属软管直销，待有了一定强度后才能固定，但固定吊、支架螺栓的数量，要与吊、支架固定孔的数量相同，全部安装使用，且应紧固有效。操作应认真，接头处应平齐，通过变形缝时，金属软管价格，可采取断开的措施，断开距离以100mm左右为宜，用此种方法解决沉降变形对桥架的破坏。金属软管服务热线。

梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时，不应少于2处与保护导体可靠连接；全长大于30m时，应每隔20m~30m应增加一个连接点，起始端和终点端均应可靠接地。非镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体，金属软管报价，保护联结导体的截面积应符合设计要求。金属软管服务热线。

镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间不跨接保护联结导体时，揭阳金属软管，连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。镀锌槽盒本体间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。桥架穿越墙面、楼面防火封堵严密，外壳可导电部分与接地母线连接良好。跨接铜导线截面积大于4mm²，且应跨接在桥架连接处两端专用跨接的螺栓孔。金属软管服务热线。

电缆桥架规格型号有哪些：

1、电缆桥架常见规格槽式(全封闭式)电缆桥架常见规格有：250×250 150×250 150×300 100×250 150×200。

2、梯级式电缆桥架常见规格有：100×200 150×200 100×600 150×600 100×800 150×800 100×500 150×500 100×300 150×300 100×400 150×400。

3、常见玻璃钢电缆桥架的规格型号有：100*60、100*75、100*100、150*100、200*100、200*150、200*200、300*100、300*150、300*200、400*100、400*150、400*200、500*100、500*150、500*200、600*100、600*150、600*200、600*250、800*100、800*150、800*200、1000*200、250*150等等。

联标桥架报价(图)-金属软管直销-揭阳金属软管由广东联标电缆桥架实业有限公司提供。“防火线槽,热镀锌线槽,镀彩(白)线槽,铝合金线槽”就选广东联标电缆桥架实业有限公司(www.gdlianbiao.com),公司位于:广东省广州市黄埔区长岭街道广汕四路655号101房,多年来,联标桥架坚持为客户提供好的服务,联系人:彭小姐。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。联标桥架期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司(www.gdlianbiaoxc.com)还是从事镀锌金属线槽,金属线槽厂,金属线槽型号的厂家,欢迎来电咨询。