

批发供应橡塑PVC/NBR保温材料

产品名称	批发供应橡塑PVC/NBR保温材料
公司名称	上海科惠建材商行
价格	560.00/立方米
规格参数	材质:橡塑 产地:上海 产品类别:绝热材料
公司地址	嘉定区江桥镇华江支路677号
联系电话	13818315500

产品详情

材质	橡塑	产地	上海
产品类别	绝热材料	产品种类	保温板
导热系数(常温)	0.035	等级	b1
低温弯折	1	断裂伸长率	2
规格	9mm-30mm	抗弯强度	2
抗压强度	1	品牌	福锐斯
使用温度	200	芯材	pvc
形态	气泡状	形状	卷板
应用范围	JG158-2004		

橡塑是以pvc、nbr为主要原料发泡制成的材质柔软,具有闭泡结构,不含氯氟烃的黑色发泡绝热材料,具有较低的导热系数(平均温度0 ° c,l

=0.034w/m

k),优异的抗水汽渗

透能力(湿阻因子 $m \geq 10,000$),良好的防

火性能(难燃b1级).产品分为[管材](#),[板材](#)

,易于安装,在使用温度范围(-50 ° c~105 ° c)内适用于中央空调系统制冷机组与设备,冷冻水管,冷凝水管,风管及热水[管道](#)的保冷[保温](#),尤其是突出的防潮性能使之成为低温[管道](#)

防止凝露的首选材料.具有以下优点导热系数低防火性能好

具有优良的防火性能。按照国标gb8624-1997《[建筑](#)

材料燃烧性能分级方法》，福乐斯经测试判定为gb8624-1997

b1级难燃材料。闭泡式结构湿阻因子 $m \geq 10,000$ (din

52615)构成"内置"的[防水](#)汽层，使整体既是[保温](#)

层又是防潮层。保温材料广泛应用于中央空调系统制冷机组与设备冷冻水管冷凝水管风管及热水[管道](#)