

# 梅花联轴器，ML联轴器，制动轮梅花联轴器

产品名称	梅花联轴器，ML联轴器，制动轮梅花联轴器
公司名称	博山区立伟机械加工经营部
价格	150.00/套
规格参数	
公司地址	淄博市博山经济开发区荫柳村
联系电话	13475561655

## 产品详情

梅花联轴器是一种应用很普遍的[联轴器](#)，也叫爪式联轴器，是由两个金属爪盘和一个[弹性体](#)组成。两个金属爪盘一般是[45号钢](#)，但是在要求载荷灵敏的情况下也有用铝合金的。

梅花联轴器经过车削，铣削，和[拉削等机加工](#)

方法加工而成，再经过整体热处理。以保证足够的机械强度，市面上还有一种爪盘是铸件，能够大批量的生产，而且免去了加工损耗。所以在价格方面比机加工要低很多.但是铸件的性能不是很好。在一些重要的场合下还是最好不要采用。并且铸件的爪齿在高速或者是高负载的情况下容易发生打牙（爪齿脱落）。

- (1)紧凑型、无齿隙，提供三种不同硬度[弹性体](#)；
- (2)可吸收振动，补偿径向和角向偏差；
- (3)结构简单、方便维修、便于检查；
- (4)免维护、抗油及电气绝缘、工作温度20 -60 ；

(5)梅花弹性体有四瓣、六瓣、八瓣和十瓣；

(6)固定方式有顶丝，夹紧，键槽固定。

弹性体一般都是由工程塑料或橡胶组成。[联轴器](#)

的寿命也就是弹性体的寿命。由于弹性体是受压而不易受拉。一般弹性体的寿命为10年.由于弹性体具有缓冲，减振的作用，所以在有强烈振动的场合下使用较多。弹性体的性能极限温度，决定了联轴器的使用温度,一般为-35至+80度.

梅花联轴器广泛用于数控机床，数控车床，加工

中心，[雕刻机](#)，数控铣床，[电脑锣](#)

，冶金机械、矿山机械、石油机械、化工机械、起重机械、运输机械、轻工机械、纺织机械、水泵、风机等.