

ZL型弹性柱销齿式联轴器，尼龙棒联轴器，柱销齿式联轴器

产品名称	ZL型弹性柱销齿式联轴器，尼龙棒联轴器，柱销齿式联轴器
公司名称	博山区立伟机械加工经营部
价格	1500.00/套
规格参数	
公司地址	淄博市博山经济开发区荫柳村
联系电话	13475561655

产品详情

ZL型弹性柱销齿式联轴器是利用若干[非金属材料](#)

制成的柱销，

置于两半联轴器与外环内表

面之间的对合孔中；通过柱销传递转矩实现两半[联轴器](#)联接，该联轴器具以下特点：

(1) 传递转矩大，在相同转矩时回转直径大多数比[齿式联轴器](#)小，体积小，质量轻，可部分代替齿式联轴器。

(2) 与齿式联轴器相比，结构简单，组成零件较少，制造较方便，不用[齿轮加工机床](#)。

(3) 维修方便，寿命较长，拆下挡板即可更换尼龙柱销。

(4) 尼龙柱销为自润材料，不需润滑，不仅节省润滑油，而且净化工作环境。

联轴器类型:齿式联轴器

是否提供加工定制:是

标准编号:GB5015-85

许用转速:4000-2000 (r/m)

轴孔:12-200mm

联轴器类型:

是否提供加工定制:

标准编号:

许用转速:

轴孔:

是否进口:否

公称转矩:630-63000 (N.m)

是否标准件:标准件

样品或现货:样品

外形尺寸:92-380 (mm)

是否进口:

公称转矩:

是否标准件:

样品或现货:

外形尺寸:

ZLD型弹性柱销齿式联轴器是利用若干非金属材料制成的柱销，置于两半联轴器与外环内表面之间的对合孔中；通过柱销传递转矩实现两半联轴器联接，该联轴器具以下特点：

(1) 传递转矩大，在相同转矩时回转直径大多数比齿式联轴器小，体积小，质量轻，可部分代替齿式联轴器。

(2) 与齿式联轴器相比，结构简单，组成零件较少，制造较方便，不用齿轮加工机床。

(3) 维修方便，寿命较长，拆下挡板即可更换尼龙柱销。(4) 尼龙柱销为自润材料，不需润滑，不仅节省润滑油，而且净化工作环境。

ZL型弹性柱销齿式联轴器基本参数和主要尺寸 (GB/T5015-85)

ZLD型弹性柱销齿式联轴器产品图：