

围挡仿真草坪A鹤壁围挡仿真草坪A围挡仿真草坪厂家

产品名称	围挡仿真草坪A鹤壁围挡仿真草坪A围挡仿真草坪厂家
公司名称	河北卓宏金属网业制品有限公司
价格	8.80/平米
规格参数	品牌:耀安 产地:衡水安平 包装:编织袋
公司地址	安平县工业园东区经一路25号
联系电话	16631851061

产品详情

围挡仿真草坪A鹤壁围挡仿真草坪A围挡仿真草坪厂家

围挡仿真草坪施工注意：再粘贴前，不要急于施工，要让仿真草坪有一个充分的休息时间。仿真草坪运到场上以后，摊开至少晾晒12小时左右，草坪在生产和运输中产生的积压问题完全释放，并使草坪适应新环境的热胀冷缩，以免铺装后的接缝过大，同时需要做好防止损坏等工作。

石英砂的铺设需检查是否平整及充足，不足处需酌量添补。(1)铺装中发现任何杂质需立即去除，以确保品质。(2)石英砂铺装完成后需使用带有硬质毛刷来回铺刷使石英砂下落充分密实。(3)再于石英砂上填入橡胶颗粒，其施作依石英砂同样方式。

围挡仿真草坪A鹤壁围挡仿真草坪A围挡仿真草坪厂家

(1)涂胶：要求用刷子在其表面涂刷厚薄均匀，不可反复涂胶，否则会出现起泡现象，甚至跌落。底布涂上胶水，严格控制胶水的厚度，注意涂胶速度要适当，涂胶时应分别涂于被粘接的两个粘接面上。(2)粘合：根据当时的温度、湿度、气压等条件的实际影响，合理控制晾置时间。一般以涂胶后10-30分钟内，胶浆达到八九成干以手触不粘为宜。粘接时要求一次性对准粘牢。切不可在粘合后来回移动被粘接的物体。(3)加压：在粘合好后，清除其表面杂物，用专用的橡皮锤从粘接处向两边用力锤实，使其表面充分接触密实，粘接更牢固