

## 内加强金属缠绕垫价格 内加强金属缠绕垫 久旺密封厂家

产品名称	内加强金属缠绕垫价格 内加强金属缠绕垫 久旺密封厂家
公司名称	廊坊久旺密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县仰止开发区
联系电话	13663267969

### 产品详情

我们大家都知道密封材料可以在很多的领域当中都得到了非常好的应用。廊坊久旺密封材料有限公司作为一家生产与销售为一体的厂家，所生产出来的密封材料的种类是非常齐全的，内加强金属缠绕垫就是我们公司主要加工生产的一种产品。

金属缠绕垫主要是由纯石墨板或是金属增强石墨板切割或是冲压制作而成的，在整个制作过程当中算是非常复杂的。每一个工具的把握都有非常大的重要，所生产产品才能够具有众多的密封性能。采用新的工艺进行加工制作的产品，内加强金属缠绕垫价格，它们在热稳定、自润滑、耐腐蚀等方面都有了稳定的提升。奠定了他们可以应用在很多苛刻的工况条件下面，长期稳定的进行应用，已经能够满足很多行业当中的使用需求了。比如说广泛的应用于石化矿业等生产制造过程中的容器锅炉，管道，基本等一些设施当中。使用性能非常的稳定，而且在使用的过程当中不用做任何的维护，只要按照正确的方式安装使用，大家就可以放心的进行应用。

金属缠绕垫片（基本型）采用优质SUS304、SUS316（"V"形或"W"形）金属带及其它合金材料与石墨、石棉、聚四氟乙烯、无石棉等软性材料相互重叠螺旋缠绕而成，在开始及末端用点焊方式将金属带固定。金属缠绕垫片的使用参数和钢包垫片系数，缠绕垫片使用压力： $25\text{MPa}$ ，缠绕垫片使用温度： $-196\text{ }^{\circ}\text{C}$  - $700\text{ }^{\circ}\text{C}$ （氧化性介质中不高于 $600\text{ }^{\circ}\text{C}$ ），内加强金属缠绕垫，预紧压力： $Y=70.0\pm 1\text{MPa}$ ，垫片系数： $M=2.5\sim 4.0$ ，适用于热交换器、压力容器、泵、阀及法兰面密封。但回弹力有限。钢包垫片系指内部用非金属材料（柔性石墨聚四氟乙烯、石棉橡胶板、陶瓷纤维）等，外部用特定的冷作工艺包覆金属薄板的复合型垫片，按垫片截面通常分为平面型包覆及波纹型包覆两种，是传统的一种密合垫片，内加强金属缠绕垫厂家，适用于热交换器、压力容器、泵、阀及法兰面密封。但回弹力有限，需要求法兰表面平坦及紧固力很高才能达到良好效果。根据不同材料可以组合成304不锈钢包石棉包覆垫片，不锈钢包石墨包覆垫片等多种形式。内加强金属缠绕垫片安装时应注意不要损伤密封件表面的密封面或密封线，不可强行安装。安装时需讲究平衡、对称把密封件放置在恰好紧扣有效密封面（或唇口线）的位置。系统开通使用后，还需做进一步的观察和紧固密封件的善后工作，防止系统工作过程中由于工况条件的变化（如增压）而发生微

泄漏引起的溃决。

## 内加强金属缠绕垫的使用方法

拧紧螺栓时，要使垫片均匀受力，内加强金属缠绕垫批发，对称把紧。

选择合理的热片压缩量，一般为0.6-1.2mm为宜。过大压缩量，会降低垫片的回弹率，因而失去垫片像弹簧似的容易吸收振动的特性。

DN 500以上的管道垫片安装，可采取短管法兰平面装配，而后再对接管道的方法。

内加强金属缠绕垫主要技术参数:

厚度公差:厚度(mm)公差(mm)垫片厚度4.5(+0.2/-0.1)，3.2(+0.2/-0.1)

环厚度:3.0(±0.24)

缠绕垫片系数:m=2.5-4

缠绕垫片使用压力: 35MPa

缠绕垫片使用温度:-196 -700 (氧化性介质中不高于550 )

缠绕垫片预紧比压:y=68MPa

不同类型缠绕垫适应温度：

-196 —+870 (柔性石墨缠绕垫片)

+250 (聚四氟乙烯缠绕垫片)

+450 (石棉缠绕垫片)

内外环材料常用的有：304不锈钢，316LSS，321SS，347SS，碳钢，钛，铜等

内加强金属缠绕垫价格-内加强金属缠绕垫-久旺密封厂家由廊坊久旺密封材料有限公司提供。廊坊久旺密封材料有限公司(www.hbjwmf.com)在密封件这一领域倾注了无限的热忱和热情，久旺密封一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。同时本公司(www.jwcrd.com)还是从事石墨金属缠绕垫，金属缠绕垫片，金属缠绕垫厂家的厂家，欢迎来电咨询。