

石墨厂单机布袋除尘器 开泰除尘设备生产厂家

产品名称	石墨厂单机布袋除尘器 开泰除尘设备生产厂家
公司名称	泊头市开泰环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州泊头市富镇开发区
联系电话	18203372689

产品详情

布袋式除尘器按清灰方式的不同可分为振动式、气环反吹式、脉冲式、声波式及复合式等类型。其中脉冲反吹式根据反吹空气压力的不同又可分为高压脉冲反吹式和低压脉冲反吹式两种。

开泰环保为你讲解长袋离线脉冲除尘器的工作原理：

工作时，含尘气体由进风道进入灰斗，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道，经排风机排至大气。清灰过程是先切断该室的净气出口风道，使该室的布袋处于无气流通过的状态即分室停风清灰。

开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰，切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗，避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象，使滤袋清灰彻底，并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。

早期使用的袋式除尘器和布袋除尘室，没有清灰装置，过滤风速较低，即处理含尘气体能力较低。后来用人工方法清除吸附在滤袋上的粉尘，喷漆房单机布袋除尘器，过滤风速有所提高；进而又发展到分室定期自动振打间歇式清灰的袋式除尘器，过滤风速显著提高。但是，由于采用逐室切断被处理含尘气体，广西单机布袋除尘器，依次对各室滤袋进行清灰的方法，除尘器没有充分发挥作用。

开泰环保除尘设备有限公司，设计、制作、安装生产厂家，旋转式除尘器是借助旋转气流的离心力，使尘粒与水滴惯性碰撞，并附着在水滴上，被甩向外筒内壁而吸附下来。这类除尘器的除尘率一般可达90%以上，压损为0.25--1kPa，特别适用于湿气大和含尘浓度高的场合。于它一般只适于净化大于55μm的粉尘，所以在净化亚微米范围的粉尘时，常将其吊接在文丘里洗涤器之后，作为凝集水滴的脱水器。

开泰环保木材厂除尘器主要是用于木材行业除尘器对于含有木块等混合碎料的含尘气流，其分离效率可达99.5%，阻力小，具有结构新颖、外形尺寸小、处理风量大、重量轻、分离效率高等特点。木材厂除尘器结构简单、紧凑、钢耗量低，对比重较轻的纤维性粉尘，如锯屑、刨花、石棉、粉末等有较高的捕集能力。

木材厂除尘器的技术特点

(1) 维护方便。人站在设备侧面，粉尘车间单机布袋除尘器，在正常环境下操作，即可轻易更换滤料或脉冲系统；造型设计新颖、美观，加上严格完善的防腐表面处理，设备可以在恶劣的室外环境长期使用而不生锈。

(3) 下压进气设计，克服二次扬尘。适合处理超细粉尘环境和低密度粉尘环境，再配用性能良好的滤料，可使除尘器长期稳定运行；能耗较传统式除尘器降低30%，设备能长期稳定运行。

(4) 滤料净面横插式结构，横向换袋，满足楼层不高的室内安装；结构紧凑，比传统式产品减少空间30%；由于采用可靠的脉冲喷射清灰，使滤料在同样应用环境下的过滤风速较反吹风清灰方式提高3倍多，从而大大减少滤料面积，避免了设备庞大而出现投资多，占地面积大的情况。

(5) 设备关键的机电组件原装澳大利亚进口。如脉冲仪和程控器，工作次数达100万次以上，保证除尘系统长期稳定运行；用透气性好，经防粘防潮处理的滤料，除尘器阻力较方法降低20%—30%，在正常使用的情况下，石墨厂单机布袋除尘器，使用寿命达3年以上。

(6) 采用流水线标准化生产方式，产品质量有保证，效率高；灵活多样的进出风口设计，容易满足复杂的安装场地。

我司生产的木材除尘器得到了木材行业的一直好评！

LCM型长袋脉冲除尘器是在常规短袋脉冲除尘器的基础上发展起来的一种新型、高xiao袋式除尘器。它不仅综合了分室反吹和脉冲喷吹清灰的优点，而且加长了滤袋，充分发挥压缩空气强力喷吹清灰的作用。克服了分室反吹清灰强度较低，脉冲喷吹清灰与粉尘过滤同时进行的缺点，防止了粉尘再附与失控问题，从而可提高过滤速度，节省清灰能耗和延长滤袋的寿命。除尘器的电控采用先进的PLC可编程控制器。

石墨厂单机布袋除尘器-开泰除尘设备生产厂家由泊头市开泰环保设备有限公司提供。泊头市开泰环保设备有限公司（www.hbktcc.com）位于沧州泊头市富镇开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前开泰环保在除尘设备中享有良好的声誉。开泰环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。开泰环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.btkttcc.com）还是从事脉冲除尘器，脉冲除尘器价格，脉冲除尘器厂家的厂家，欢迎来电咨询。