

36芯光缆接头盒 山东海虹 接头盒

产品名称	36芯光缆接头盒 山东海虹 接头盒
公司名称	山东海虹电力器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省曲阜市陵城镇迎宾大道北工业西路西
联系电话	15763782989

产品详情

接头盒

接头盒用途：接头盒用于进行光缆接头盒两端的室外光缆接头盒内进行配线、熔接、贮纤，适用于架空、管道人井、直埋和管道敷设的光缆线中的连接及分歧应用，并起到保护接头的作用。具有恢复光缆保护套的完整性和光缆加强构建的机械连续性；提供光缆中金属构件的电气连通、接地或断开；使光缆接头免受环境影响；可安放光纤接头和存储余长光纤等功能。

接头盒适用范围：架空、地理、管道

接头盒产品材质为PC材质，一进一出，二进二出，光纤熔接可达144芯。

接头盒

光缆接头盒，又叫光缆接续盒和炮筒，是光缆的端头接入的地方.阻止大自然中热、冷、光、氧和微生物引起的材料老化，并且具有优良的力学强度，坚固的光缆接头盒外壳及主体结构件能够忍受恶劣的环境变化，同时起到阻燃，防水作用，使震动、撞击、光缆拉伸、扭曲等得到保护。

接头盒用途：用于光缆在杆塔中间接续，具有机械强度高，密封性能好，光缆中间接头盒，耐腐蚀性强等优点。可重复开启、扩容、维修复接等。光纤大容量达144芯。光纤弯曲半径 45mm，36芯光缆接头盒，光纤盘留附加损耗 0.02Db，光缆固定采用特殊夹紧方式，有效防止夹伤光缆，安装操作极为方便。本产品适用于ADSS/OPGW光缆的连接保护，具有直通连接和分歧连接的功能，可起到密封、保护安

放光纤接头和储存预留光纤等的作用，通信电缆中间接头盒，使其免受外部环境因素的影响，可同时出四根光缆，安装在架空杆、塔上。

接头盒作用及内部结构

用途：接头盒用于进行光缆接头盒两端的室外光缆接头盒内进行配线、熔接、贮纤，适用于架空、管道人井、直埋和管道敷设的光缆线中的连接及分歧应用，并起到保护接头的作用。具有恢复光缆保护套的完整性和光缆加强构建的机械连续性；提供光缆中金属构件的电气连通、接地或断开；使光缆接头免受环境影响；可安放光纤接头和存储余长光纤等功能。

卧式接续盒外形尺寸：460*165*100(mm). 适用范围：架空、地理、管道

产品材质为PC材质，一进一出，二进二出，光纤熔接可达144芯。

接头盒制造工艺方法：

1、接头盒注塑：用烘箱对塑料粒子进行干燥后，接头盒，入干燥器内，干燥温度80 -90 ，干燥时间4-6小时。然后注塑机注塑成型，将成型好的零件去料耙、飞边、毛刺。

2、接头盒零部件及成品质量保证措施包括：进货检验、过程检验、出厂检验。

随着工程师开发日益复杂的方案来满足舒适、安全、娱乐、动力总成、引擎管理、稳定性和控制应用的需求，现代车载电子产品的数量将持续稳定地增长。此外，随着非常复杂精密的电子产品在汽车应用中的日益普及，即使最基本型的车辆也配置了几年前一直是好的车才有的电子设备。

36芯光缆接头盒-山东海虹(在线咨询)-接头盒由山东海虹电力器材有限公司提供。山东海虹电力器材有限公司(www.haihongjitan.com)在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，山东海虹一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：时经理。