

真空木纹转印机厂家 万恒机械 木纹转印机

产品名称	真空木纹转印机厂家 万恒机械 木纹转印机
公司名称	滕州万恒机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省枣庄市滕州市荆河办事处小河村西首
联系电话	18863255787

产品详情

木纹转印机生产前的准备，具体操作规程如下：

1. 木纹转印机的电源、电压、压缩空气气压、真空泵机运转是否正常。炉温是否达到设置的200多度，设备的功能各方面正常运转后方可进行木纹转印。
2. 需要木纹转印机的工件表面，必须喷好塑粉。目的是使工件表面有涂层，转印纸的油墨才能经过高温，渗过塑粉的下面，完成木纹转印的流程。
3. 木纹转印机台面保持干净没有灰尘、垃圾，以保证转印工件表面纹理和光泽度。
4. 套袋式木纹转印机，根据型材面积大小，割好纸袋。把型材放入纸袋，套袋要比工件外围尺寸大出三分之一即可。以保证型材的每个面，都能完全吸附到位。保证没有漏转的发生。
5. 盖布式的木纹转印机，工件的侧面不需要转印的话，直接根据工件平面的大小裁剪相匹配的转印纸就可以。工件的侧面需要转印到位的话，根据工件的侧面和平面的宽度，把转印纸裁剪好，整张转印纸直接覆盖上去就可以。
6. 把需要转印的工件，放在工作台上。如果工件的花型没有超过1.5公分的话，转印纸直接平铺上去，工件的四个角垫上小一点的硅胶板，木纹转印机，就可以真空吸附了。如果工件的花型超过1.5公分的话，转印纸可以喷点水揉一下或用美工刀在花型的地方划一刀。目的使转印纸和工件的花型的地方能完全吸附到位。工件的四个角垫上小一点的硅胶板，就可以真空吸附了。

木纹转印机

品质是企业发展的永恒主题，木纹转印机亦是如此，操作不妥也会影响钢木门的转印作用，如木纹残缺现象，今日就和大家共享下这种现象发生的原因：

- 1、炉温过低，形成热转印作用差
- 2、动力结构不稳定：如燃气、电力电压等的波动引起
- 3、塑粉固化达不到要求，形成此类现象发生
- 4、硅胶板水平调整不好，也会形成此类现象的发生
- 5、门板外表不洁净：油渍和尘埃都会在必定程度上形成转印作用差。

综上所述，在运用木纹转印机时要做好转印设备的日常保养和维护作业，产品要做好转印前预备，橱柜木纹转印机，流程流通转印作用才会更佳。

木纹转印机技术是一门新兴的技术，是指利用转印纸为印花转移载体，利用抽真空的方式制造负压，让转印纸与补转印产品充分接触并承受一定的压力，并施以适宜的温度将印花转印完毕。具体分类为采用盖膜式或抽袋式抽真空转印，在不同行业都有着广泛的应用

木纹转印机是一款针对钢木门表面木纹转印而推出的一款产品，该产品质量优价廉，操作方便，防火门木纹转印机，工作效率高而广受用户的欢迎。本机型充分利用盖膜抽真空式转印，根据热升华的工作原理，一次成图，无需套色，印出逼真的图案。

一．适用范围 转印钢木门、防盗门、防火门、大铁门、钢木门板、不锈钢门板、各种门框、橱柜、文件柜，装饰板条，各种钢制品的表面木纹处理。

真空木纹转印机厂家-万恒机械(在线咨询)-木纹转印机由滕州万恒机械设备有限公司提供。滕州万恒机械设备有限公司（zhuanyinji.cn）位于山东省枣庄市滕州市荆河办事处小河村西首。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前万恒机械在喷涂设备中享有良好的声誉。万恒机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。万恒机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。