

# 消防球墨管短管直管接头给排水管道

产品名称	消防球墨管短管直管接头给排水管道
公司名称	聊城市鸿福管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区工业园区
联系电话	0635-2126889 13176155894

## 产品详情

产品：三盘三通，也叫全盘三通、三盘丁字管..

材质：球墨铸铁

厂商：聊城市鸿福管业有限公司

规格：DN80-DN1600mm

标准：GB13295、ISO2531、EN545、EN598

连接方式：法兰、承口、插口

类型：T型、K型

压力：PN10，PN16，PN25

内容摘要：

三盘三通又称全盘三通，全盘丁字管，顾名思义就是三个端口都为法兰连接的三通管件。

三盘三通使用部位：主要用于接带法兰的管子、阀门或设备的连接。

三通分类：承插承三通，承插单支盘三通，双承单支盘三通，全承三通，全盘三通，内丝三通，排气三通，排泥三通等。

三通是球墨铸铁管件中最常见的一种，也叫丁字管。承插承丁字管属于T型(K型)接口球墨管配件，该三通是管网安装工程中不可缺少的管件。在市政供水管网，自来水管网中这样的三通是也最常见的管件，作用是承插连接球墨铸铁管。

## 1、EPS珠粒发泡

EPS珠粒发泡采用电加热间歇式全自动预发泡机发泡，使用电加热，无水分，不需要熟化。粒度均匀，能保证模型壁厚均匀，不产生变形。

## 2、模片成型

采用全封闭半自动成型机，直管部分整体成型，三亚球墨管堵头尺寸壁厚参数，避免了半模成型膜片粘接产生椭圆。带支管类管件支管部分整体成型。

## 3、模片时效

成型后模片放置在自动控制温度、湿度的烘干房内烘干水分。

烘干温度：30-50度，湿度：15-30度，时间：72小时。

## 4、模片粘接

对时效后的模片进行粘接，采用切割机对白模进行必要的切割，组成各种形状。满足特殊定制管件需求。

## 5、模型浸涂

分两次对粘接好的模型进行浸涂，涂料起到隔离铸造砂与铸件，保证铸件表面光滑。

## 6、涂层烘干

浸涂后的模型在自动控制温度、湿度的烘干房内对涂层进行烘干。

## 7、装箱

将烘干后的模型装入沙箱内，通过二维圆周振动平台，将模型周围的砂震实，避免浇注时管件产生椭圆。

...

11.25度承插弯，11.25°承插弯，11.25度弯头，球墨铸铁管件

球墨铸铁管件执行标准为：GB/T13295-2008，ISO2531、EN545

球墨铸铁管件材质：球墨铸铁

球墨铸铁管件规格：DN100，DN150，DN200，DN250，DN300，DN350，DN400，DN500，DN600，DN700，DN800，DN900，DN1000，DN1200mm等

球墨铸铁管件安装：球墨铸铁管件安装接口有承口，插口，法兰接口，承插口安装必须到位置。法兰接口安装必须加密封胶垫，并将螺丝安装到位置。

11.25度承插弯头是球墨铸铁管供水管网、排水管网工程中一种最常用的管件，主要用在改变管道流向，尤其是厂区，小区供水管网中使用比较多，应用于管线围绕建筑物走向，鸿福管业球墨铸铁管 - 球墨铸铁管件 - W型铸铁排水管 - B型铸铁排水管 - 球墨铸铁井盖 - 配件&阀门&抢修器在市政供水管网，自来水管网中11.25度承插弯头是最常用的管件，也是必备管件。

消防球墨管短管直管接头给排水管道由聊城市鸿福管业有限公司提供。聊城市鸿福管业有限公司（[www.cnguancai.com](http://www.cnguancai.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.sdggzcc.com](http://www.sdggzcc.com)）还是从事球墨铸铁穿线管，球墨铸铁污水管道，球墨铸铁焊补管厂家的厂家，欢迎来电咨询。