

鹤壁led庭院灯 太阳能led庭院灯哪种好 恒利达

产品名称	鹤壁led庭院灯 太阳能led庭院灯哪种好 恒利达
公司名称	天津市南开区恒利达照明器材销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区中北镇工业园(南园18号)
联系电话	13212299971

产品详情

浅谈路灯和庭院灯基础尺寸。

很多人了解路灯尺寸，跟踪控制方式及多路反馈控制。但是很少有了解基础尺寸的，如果不是涉及到安装，估计大家都会忽略这个细节，而恒利达路灯厂家将为你揭晓路灯基础的尺寸和规律。

首先说说我们最简单的基础，这种基础适合于庭院灯和监控杆，因为庭院灯和监控杆的高度都差不多，为3.5米左右，所以放在一块记好了，显然我们得到一个最重要的信息，那就是基础与路灯的高度有关系，而适合庭院灯和监控杆的基础尺寸为：500见方，600深，4xM16的螺栓，螺栓高度为500，法兰280x280，中心孔距为280。你记住了吗？

其次，路灯基础因为高度的不确定，太阳能led庭院灯厂家电话，会出现不同高度需要配置的基础尺寸，但是总归为一点：基础尺寸与路灯高度有关系，那么这个关系为，基础的高度是路灯高度的10%左右。例如，8米路灯，需要的基础尺寸为：800见方，1000深，或者是600见方，800深，视路灯上的灯头数量和法兰大小而定。

智能型风光互补LED路灯控制器采用自适应功率控制技术，在低风速时进行升压，太阳能led庭院灯哪种好，使风力发电机在较低转速时即可对蓄电池充电；高风速时限制输出功率，以免损坏蓄电池。风能、太阳能发电可单独分别输入或互补组合输入；根据风力、太阳能发电特点，控制系统采用多反馈闭环控制，如恒功率控制、恒流、恒压控制等，大限度提高发电效率。智能型风光互补LED路灯控制器可智能判断天黑与天明，自动控制亮灯和熄灯，亮灯持续时间可设为固定时间或根据蓄电池电量情况自动调整。

路灯和庭院灯的基础很好区分，只要记住这些规律，就一定能为自己的路灯找到合适的基础，尤其是销售人员，下次有人问你，路灯基础尺寸是多少时，就不需要再问路灯厂家了。

太阳能庭院灯无需铺设地下线缆，无需支付照明电费，太阳能庭院灯所采用的关键部件太阳

能电池板、太阳能直流路灯智能控制器、免维护蓄电池、照明灯具均经过国家发改委/GEF/世界银行光伏产品认证。主要适用于城市道路、小区广场、工业园区、旅游景区、公园绿化带等场所的亮化照明。

工作原理：太阳能电池板受到光照实现光电转换，产生直流电，太阳能led庭院灯哪有卖的，然后通过控制器给蓄电池充电，蓄电池存储电能。在夜间，蓄电池通过控制器自动放电，开始工作，鹤壁led庭院灯，无需人工管理。

适用范围：城市道路、商住小区、公园、旅游景区、广场等照明及装饰。也可根据用户需要将上述地方的市电照明系统改造成太阳能照明系统。

太阳能庭院灯因为设计美观，使用环保节能的太阳能因而广泛的应用于小区、公园、写字楼等不同场所，由于其造型新颖时尚，不仅有照明的功能，而且有美化环境的效应，且不消耗常规电能，无需挖沟布线，被人们广泛接受和采用。

太阳能庭院灯的优点明显，具体有以下几点：

1.超长寿命

半导体芯片发光，无灯丝，无玻璃泡，不怕震动，不易破碎，使用寿命可达五万小时(普通白炽灯使用寿命仅有一千小时，普通节能灯使用寿命也只有八千小时)

鹤壁led庭院灯-太阳能led庭院灯哪种好-恒利达由天津市南开区恒利达照明器材销售中心提供。天津市南开区恒利达照明器材销售中心(www.hldldc.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。恒利达——您可信赖的朋友，公司地址：天津市西青区中北镇工业园(南园18号)，联系人：陈培翥。同时本公司(www.tjtynlcd.com)还是从事天津新农村太阳能路灯厂家，天津led太阳能路灯厂家，天津太阳能路灯定做的厂家，欢迎来电咨询。