

气动研磨机,气动超声波.气动抛光机

产品名称	气动研磨机,气动超声波.气动抛光机
公司名称	乐清市精余工具制造厂
价格	380.00/套
规格参数	是否提供加工定制:否 品牌:精威JW 型号:JLL-12
公司地址	中国 浙江 乐清市 乐成镇南岸昌隆路30弄8号
联系电话	86 0577 62512687 13868708815

产品详情

是否提供加工定制	否	品牌	精威JW
型号	JLL-12	适用物料	金属
应用领域	模具.	加工批量	1 (L)
驱动功率	1 (KW)	研磨篮容量	1 (L)
介质尺寸	1 (mm)	行程	1.2 (mm)
外形尺寸	196*28 (m)	重量	0.2 (kg)
工作方式	超声波研磨机	类型	气动超声波研磨机
驱动方式	气动研磨机	作用对象	模具

精余直线往复式、圆周摆动式气动超音波研磨机采用的是日本气动涡轮式引擎结构技术，具有体积小，手感好、力矩大的优点。其可以利用不同的夹具来进行研磨作业，可以夹持工业油石，陶瓷纤维油石、锉刀、或竹片、五金制品的沟槽，壁部、肋部、r角、细缝等手工不易加工的地方，作快速的研磨工作，从而一次性地完成工模镜面抛光等多项工作，可以使工模具表面粗糙度快速降低直至镜面，达到手工无法代替的效果，事半功倍快速

特长：1.高扭力的气动涡轮式引擎结构精确装置可达成极佳的工作效率2.搭配多重用途的高科技先端工具3.无热的方式来控制研磨的转速5.以不同的颜色来辨别研磨冲程6.人体工学原理的手把设计使得操作更舒适工具解剖图

工具包装：工具耗材：

产品技术参数：	产品型号	技术参数与作用	外形尺寸
	jll-03	直线往复式转数rpm (min) 52000 行程：0.3mm 气压为：5.5mpa	196*28
	jll-07	直线往复式转数rpm (min) 28000 行程：0.7mm 气压为：5.5mpa	196*28
	jll-12	直线往复式转数rpm (min) 19000 行程：1.2mm 气压为：5.5mpa	196*28
	js-03	左右摆动式转数为：50000 摆动幅度：0.3mm 气压：5.5mpa	196*28
	js-07	左右摆动式转数为：20000 摆动幅度：0.7mm 气压：5.5mpa	196*28

jls-12	左右摆动式转数为：14000 摆动幅度：1.2mm 气压：5.5mpa	196*28
--------	--	--------

操作说明：