

12芯mpo 绍兴mpo mpo安捷讯光电

产品名称	12芯mpo 绍兴mpo mpo安捷讯光电
公司名称	苏州安捷讯光电科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区郭巷镇尹丰南路58号1幢
联系电话	18896720619

产品详情

OM3光纤与OM4光纤如何检测区分：

1、OM4是850nm激光优化的50um芯径多模光纤。

2、OM3和和OM4是850nm激光优化的50um芯径多模光纤，绍兴mpo，在采用850nm VCSEL的10Gb/s以太网中，mpo预端接主干光缆，OM3光纤传输距离可以达到300m，OM4光纤传输距离可以达到550m。

光纤是光导纤维的简写，是一种由玻璃或塑料制成的纤维，可作为光传导工具。传输原理是‘光的全反射’。

室内铠装光缆：

单铠指不含不锈钢编织丝的光缆。双铠指含不锈钢软管和不锈钢编织丝的光缆。优点：高抗拉，mpo光纤连接器价格，高抗压，防鼠咬；具备可抵抗不当的扭转弯曲损坏；施工简便，节约维修成本；适应各种恶劣环境与人为损坏。缺点：重量较普通光缆重。价格较普通光缆高。

室外铠装光缆：有轻铠和重铠之分(室外光缆)。轻铠有钢带和铝带，12芯mpo，作用是加强和防啮齿动物咬。重铠是外面包了一圈钢丝，一般用于河床、海底。市面上一般铠装光缆要比非铠的光缆贵，通常钢带、铝带要比芳纶便宜很多（芳纶主要用作特殊场合）。

功能要求：

1.具有光缆引入、配线尾纤引出并固定和保护光缆、配线尾纤及其中光纤性能不受损伤的功能。

- 2.具有使光缆终端免受环境影响的功能。
- 3.具有使光缆金属构件与光缆终端盒壳体绝缘并能方便地引出接地的功能。
- 4.提供光缆终端的安放和余留光纤存储的空间，并使安装操作方便。
- 5.盒体能有足够抗冲击强度地固定，并具有不同使用场合的相应安装功能。
- 6.必要时，应具有光缆分歧接续功能，功能要求。