

# ZL型桥梁防水涂料喷涂机

产品名称	ZL型桥梁防水涂料喷涂机
公司名称	青岛润邦防水建材有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:润邦 型号:ZL 产地:青岛
公司地址	山东省青岛胶州市
联系电话	0532-86202378 13853236499

## 产品详情

### 产品介绍

该设备采用各喷涂设备的优点研制而成，具有设计合理，结构紧凑，操作简单、灵活，实用性强、压力高、雾化好、喷涂量大、价格低廉（只有进口产品的1/10），耗能低、维修方便等优点。可360度转向喷涂，野外操作无需电源。经山西、河北、辽宁、广东、福建、四川等地客户使用后，反应该设备质量可靠，性能优良，各项指标均优于进口同类产品，该设备列为国家专利产品。

### 技术参数

型号：ZL180-33.3

压力：3mpa

喷涂量：33.3L/min

配用动力：180型柴油机

转速：1420r/min

体积：1200mm\*900mm\*600mm

重量：150kg

喷涂宽度：1000mm

工作效率：3000-5000m<sup>2</sup>/h（单遍）

发动机详情见柴油机说明书

### 产品用途

喷涂聚合物改性沥青防水涂料(适用于JBS、SBS、FYT-1等型号)、乳化沥青、DPS、1500等

### 注意事项

使用前应将发动机加足水，柴油、机油。

将离合器拉到分离位置，关闭冲刷泵伐门，打开料罐出料伐门。

开动柴油机，慢慢拉动离合器至工作状态，同时观察压力表压力及喷头雾化情况，如雾化不好可调柴油机转速来增大压力，直至雾化正常。

工作中如需停止喷涂，首先应将离合器分离，如长时间停止喷涂，用冲刷管用清水将泵清洗干净，以免造成机器堵塞。

工作200小时后应将设备各部进行保养，包括各部润滑、离合器、三角带、泵体等。