

# 雨季土碎土机 河南天龙碎土机 碎土机

产品名称	雨季土碎土机 河南天龙碎土机 碎土机
公司名称	长治市天龙机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省长治市北环大辛庄村口北100米开发区
联系电话	13610651726

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：长治市天龙机电设备有限公司

山西省长治市天龙机电设备有限公司成立二十年来专业从事砖厂专用设备的开发，生产，泥土碎土机，销售。以客户需求为己任。以客户满意为目标。解决客户头疼难题。从实际出发，以诚信为本。大限度的满足客户需求 砖厂打土机，从而满足砖厂生产需求。我公司还生产与砖厂专用多功能打土机配套的产品：可调式一腔两粉超细度粉碎机（专业粉碎煤矸石，泥块碎土机，煤炭，）、高效节能粉碎机、振动筛、滚筒筛、料仓、皮带输送机、电子振动给料机、除铁器等及各种型号砖机配件。欢迎广大客户，同仁前来洽谈选购！

### 碎土机

#### 破碎工序质量控制

1、对原料进行拣选控制，人工或格筛拣选大块石灰石、砂岩或其它杂质（树根、木块、编织网绳等）；设置吸铁装置，并及时清理。

2、泥料破碎颗粒：多孔砖<2mm，空心砖<1.8mm，当添加粘土或页岩时，其粒径可适当调整，碎土机，但不得>2.5mm；颗粒级配范围为：粒径<0.05mm的塑性颗粒，应>50%；0.05mm~1.2mm的填充颗粒，20%~35%；1.2mm~2.0mm的粗颗粒，应<30%；粒径和颗粒级配检测应固定期限检测或当原料调整或更换筛网后及时进行检测。

3、搅拌加水控制泥料含水率，一般控制在11~13%之间；当调整筛网规格或更换原料时，雨季土碎土机，相应调整范围。

4、泥料陈化时间：不得低于72小时；陈化库应尽量密闭，夏季防失水，冬季防低温。

### 三、成型工序质量控制要点

我公司根据市场需求研制开发出一种集粉碎，搅拌为一体的新型多功能打土机，

利用切、搓、揉的工作原理，有效的解决了土里含有料浆石、钙石、草根、树枝等难题。

多功能打土机利用粉软不粉硬的工作原理，将湿土质进行有效粉碎，筛出硬料保证原料的纯度并大幅度提高粉碎效率。

不沾底、不堵塞、不死机，产量高，动力小，粉碎粒度可大可小，可随时调整。

适用于土质比较复杂的砖厂使用。是替代传统产品对辊粉碎机的佳品！碎土机碎土机

碎土机碎土机

#### 新建煤矸石烧结砖生产线的基本步骤1、项目建设的前期工作

项目建设的前期工作是指在工程开工之前的一系列准备工作。包括项目建设的初步设想、相关政策的研究、市场考察、厂址选择、项目建议书或可行性研究报告的编制等。

#### 2、主要生产原料的确定

生产原料是烧结砖质量的关键，生产工艺及设备的选型配套也是根据原料的特性而确定的，在项目建设前应对生产原料进行试验，根据原料的化学成分及物理分析，确定合理的生产工艺流程及设备配套。

山西省长治市天龙机电设备有限公司多年来致力于打造国内破碎行业中的航母，黏土粉碎，为用户提供一套专业化，合理化，解决破碎难题的优方案。公司主要产品：砖厂专用打土机，一腔两粉超细度破碎机，多功能输送给料机，高效节能破碎机，滚筛，振动筛，皮带输送机等。欢迎新老客户前来选购，洽谈。我们原为客户提供先进的技术、专业的产品、优质的质量、完善的服务、合理的价格。

碎土机

成型工序质量控制要点回坯工除回坯头外，要随时监测砖坯外观和坯体强度。

5、码坯：(1)隧道窑码坯原则：上密下稀，边密中稀。严格控制坯垛与坯垛、坯垛与窑墙之间的距离，人工码坯时要严格要求砖坯之间和前后排之间的间距。(2)人工码坯时，要确保上下、左右、前后对照

和尺寸控制；（3）严禁码软坯和摔坯，以防坯体变形和粘连；（4）当原料热值发生较大变化时，及时调整码坯量。检测方法为：当原料热值稳定，干燥、焙烧正常时，观察出窑产品是否有边生里焦、产品粘连现象。控制码坯质量应采取产品标记的办法，一旦出现质量问题可追溯到责任人。

雨季土碎土机-河南天龙碎土机-碎土机由长治市天龙机电设备有限公司提供。长治市天龙机电设备有限公司（[www.zyxlgd.com](http://www.zyxlgd.com)）在破碎粉磨设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，天龙机电设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。