

供应长春交通信号灯杆

产品名称	供应长春交通信号灯杆
公司名称	鞍山永华杆塔制造有限公司
价格	1000.00/根
规格参数	品牌:永华 表面处理:热镀锌 规格:L6.8-12M
公司地址	辽宁省鞍山市千山区达旗路21号
联系电话	0412-8928533 13804125793

产品详情

2.2.2钢管塔构件制作技术要求

- 1) 在剪切和冲孔、冷矫正和冷弯曲等冷加工时，其工作地点最低温度按表2执行，否则不得进行冷加工作业。
- 2) 钢管塔不同材质构件允许剪切、冲孔的最大厚度应满足表3的要求。制孔其他技术要求满足本规范2.1.4的要求。
- 3) 切割相贯线、环形加强板等不规则构件时，采用数控相贯切割机进行切割。
- 4) 在钢管上开槽时应避开钢管纵向焊缝，宜采用专用开槽机开槽，手工火焰开槽时，先在钢管上钻孔定位，再开槽。
- 5) 制作U形板时，应均匀加热，不得采用手工焊炬局部加热，热弯温度控制在800 ~ 950 ，然后自然冷却。
- 6) 钢管塔主柱、横担主材不得冷矫正，其他构件弯曲度小于10°时，可以进行冷矫正，矫正后构件截面偏差符合相应标准的规定。当环境温度低于0℃时，Q420、Q460级材料不得进行冷矫正；当环境温度低于-12℃时，所有材料不得进行冷矫正。进行加热矫正时，加热温度不应超过900℃，热矫正后应自然冷却。矫正后的钢材表面不应有明显的凹面和损伤，表面划痕深度不应大于0.5mm。