

河道护坡固土绿化 麻椰固土毯简介 荆门麻椰固土毯

产品名称	河道护坡固土绿化 麻椰固土毯简介 荆门麻椰固土毯
公司名称	禹城通佳边坡材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东禹城辛寨镇（308国道）工业园
联系电话	15315440387

产品详情

植物纤维种类的选择

绿色植物纤维毯边坡绿化原材料具备优良的溶解性和隔热性。纤维毯园林绿化十分便捷。纤维毯能够固定不动在一切视角的倾斜度上，倾斜度低于60度。河坡适用混和纤维毯，花生纤维毯适用超过60度的陡坡。纤维毯具备高气孔率和优良的延展性高原地区率有益于草坪种子钻植纤维毯。延展性优良，保证小苗不被风吹雨淋，小苗从纤维毯中生长发育出去，麻椰固土毯简介，维护土壤含水量挥发。有益于植物生长。纤维毯构造省时省力。与传统式混凝土砂浆对比，大理石边坡防护低成本，荆门麻椰固土毯，不但节约了成本费，并且减少了工程施工周期时间。纤维毯溶解并维护土壤层。

环保草毯边坡绿化施工方式效果怎么样

使用环保草毯进行边坡防护，植被长成之前植物纤维层起到减小径流，固土抗冲刷的作用，植被长成之后，采用植物防护，增加植被面积，减少地表径流，可从根本上减少路基的水土流失。植物覆盖对于地表径流和水土冲刷有极大的减缓作用。枝叶繁茂的树冠能够截留一部分降水量，庞大的根系能直接吸收和涵蓄一部分水分，还可以稳定地表土层。而没有植被覆盖的地方，降水量全部落在地表面，形成径流，造成水土侵蚀和冲刷。植被的根系能与土层密切结合，根系与根系的盘根错节，使地表层土壤形成不同深度的、牢固的稳定层，从而有效的稳定土层，固定沟坡，阻挡冲刷和塌陷，有机械的防护作用。

(1)草毯选用规格:椰棕稻(麦)草秆混合草毯，草毯厚度10—30mm，草毯密度240--260g/m²，其中椰棕稻(麦)草秆混合草毯椰棕含量 20%。

草毯结构: 1)纤维网(pp), 间距1.5--2cm 2)天然植物纤维 3)纤维网(PP), 间距1.5-2cm

(2)草毯运输:在运输过程中注意轻拿轻放, 禁止抛、扔、砸等剧烈碰撞以免丝网:

(3)草毯贮存时间不宜过长, 一般在运到施工现场要及时铺设, 未能及时铺设的, 需要通风避光保存且时间不应超过三十天, 储存时应远离火源;

(4)铺设方法:根据坡面坡度及抗拉强度的需求, 选择相应强度的草毯;草毯应在坡顶延伸20-40cm埋入土中, 然后自上而下平铺到坡脚, 草毯之间相互搭接, 搭接宽度不小于10cm, 草毯要紧贴坡面, 并充分与坡面接触, 一体化草毯麻椰固土毯, 草毯铺设不要过于紧绷, 要平顺美观, 无褶皱和悬空现象。

(5)草毯固定:选用40-60cm的木楔或竹钉进行固定, 天然麻椰固土毯, 在坡顶、草毯与草毯搭接处用主锚钉固定, 坡面其余部分采用辅助锚钉固定;坡顶部锚钉间距为80cm, 坡面锚钉间距为100cm, 固定后锚钉与草毯紧贴坡面。

河道护坡固土绿化(图)-麻椰固土毯简介-荆门麻椰固土毯由禹城通佳边坡材料有限公司提供。禹城通佳边坡材料有限公司(www.huanbaocaotan.com)位于山东禹城辛寨镇(308国道)工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展, 目前通佳边坡在工地施工材料中享有良好的声誉。通佳边坡取得全网商盟认证, 标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。通佳边坡全体员工愿与各界有识之士共同发展, 共创美好未来。