

低温空气源热泵安装 博山机电 佛山空气源热泵安装

产品名称	低温空气源热泵安装 博山机电 佛山空气源热泵安装
公司名称	广州博山机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区车陂路500号粤雅消防器材市场B30 9房
联系电话	13416119133 13416119133

产品详情

博山机电——空气源热泵安装

空气源热泵热水器的特点：1、使用安全：利用空气烧水，水电彻底分离，低温空气源热泵安装，并设多重保护，不存在任何安全隐患。2、高效节能：用少量的电能将空气中的热能搬运到水中给水加热，佛山空气源热泵安装，消耗能源是电热水器的1/5；3、绿色环保：通过国家节能协会认可的“绿色节能产品”，不污染环境，低噪音运行。

博山机电——空气源热泵安装

空气源热泵主机可以安装在地面上、屋顶上或墙壁上。如果安装在地面上或墙壁上，为保证主机换热器的吸热散热不受阻碍，主机与四周墙壁或其他遮挡物之间距离不能太小，此外设备基础要做好；设备安装在地面上，使用膨胀螺栓固定好；如果安装在屋顶上，则要考虑屋顶的承重，达不到承重要求的屋面坚决不允许安装，能够安装在屋顶的，要注意空气源热泵出风方向的问题，主机出风方向是顺风安装，这样主机的换热效果才会好。

博山机电——空气源热泵安装

空气源热泵热水器的特点：1、使用安全：利用空气烧水，水电彻底分离，并设多重保护，商用空气源热泵安装，不存在任何安全隐患。2、高效节能：用少量的电能将空气中的热能搬运到水中给水加热，消耗能源是电热水器的1/5；3、绿色环保：通过国家节能协会认可的“绿色节能产品”，酒店空气源热泵

安装，不污染环境，低噪音运行。

博山机电——空气源热泵安装

区别一、产品依据的标准不同：低温热泵的暂行标准为：《GB/T25127.1-2010低环境温度空气源热泵（冷水）机组第1部分：工业或商业用及类似用途的热泵（冷水）机组》、《GB/T25127.2-2010低环境温度空气源热泵（冷水）机组第2部分：户用及类似用途的热泵（冷水）机组》。商用与家用的区别是能量大小，大约50KW为商用。

博山机电——空气源热泵安装

工程安装简便，运行及维护成本低廉。一体式设计，机组运行更稳定。具体断电自动记忆功能，来电后自动启动机组运行，无需专人开关机。在环境温度较低时，微电脑自动启动化霜功能。循环式空气能热水器的机组与水箱通过管道和水泵循环，让谁在系统中循环加热，并储存在保温水箱里，以备各种不同需求时使用，如工厂宿舍、酒店、宾馆、桑拿、沐足、学校浴室等场所。

博山机电——空气源热泵安装

氟系统中央空调由于是冷媒直接进入室内机，与室内空气进行一次热交换，制冷时出风口温度很低，对着人体直吹可能会产生刺痛感；另外，虽然可实现快速升温/降温是氟系统的优点，但是温度变化过快，与空气直接换热容易带走大量水分，室内除湿过量可能会感到干燥，长时间开启使用不及时通风换气，可能会令人出现头晕等不适。

低温空气源热泵安装-博山机电(在线咨询)-佛山空气源热泵安装由广州博山机电科技有限公司提供。广州博山机电科技有限公司（www.bsjdkj.com）在离心水泵这一领域倾注了无限的热忱和热情，博山机电一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张先生。