

聚氨酯高压发泡机 温州泽程机电聚氨酯设备 密封条弹性体设备

产品名称	聚氨酯高压发泡机 温州泽程机电聚氨酯设备 密封条弹性体设备
公司名称	温州市泽程机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	温州市龙湾区滨海园区四道四路200号东首
联系电话	0577-86588066 13806548811

产品详情

一、产品用途：

- 1、汽车坐垫垫、枕头、方向盘、保险杠、导流板、仪表板、遮阳板、扶手、摩托车坐垫、自行车坐垫、保温材料、冰箱、家具、装饰材料等。
- 2、采用进口PLC控制系统，监视整个设备控制系统，异常时会自动判断，诊断及报警、异常因素显示；具有自动检测压力、温度、液位、流量等功能；具有流量自动侦测，开环、闭环功能。
- 3、容易维护 and 人性化，在任何生产情况下效率高，简便高效、液压驱动、自我清理、节省成本；组份在测量能直接校准，混合精度高、可重复混合均匀度好，组份严格控制准确。

二、作用及特点：

- 1、"L"型混合头组份在混合腔中能得到均匀混合。
- 2、高压混合浇注头可垂直或水平安装，适用于开放式和比模式浇注。由液压阀、喷嘴和组分校准系统组成。
- 3、计量前进行高压循环时，可用活塞喷针设定所需的工作压力。
- 4、混合控制杆控制各组份同时打开，使原料混合达到均匀的效果。

5、混合头的机械清洁由控制杆和清洁杆共同完成。

三、产品参数：

1、适合粘度：（20-25 ）

聚醚多元醇：~Max.3500mPa.s

异氰酸酯：~Max.1500mPa.s

2、混合比调整范围：5:1~1:5

3、工作压力：6~22MPa

4、浇注时间：0.55~99.99s（精确到0.01s）

5、电源：3*380V/50HZ ± 10%

6、控制电压：220V/24V

四、主要参数：

项 Z Z Z Z Z Z
目 C-C-C-C-C-C-
/ G G G G G G
型 10 20 40 60 10 30
号 0 0

吐 16 83 13 16 29 58
出 -1 -8 3- 6- 0- 0-
量 66 33 66 10 15 58
(g/
mi
n)

A 25 30 50
组 0 0 0
料
罐
容
量
(L
)

B
组
料
罐
容
量

(L
)

C 5-
组 15
料
罐
容
量
(L
)

浇0.5
注 -9
头9.9
搅 9
拌
转
速
(r/
mi
n)

离 23 30 35 60 13
地 0
面
高
度
(m
m)

总 18 24 30
功 00 00 00
率
(
kw
)

五、现场案例：

六、制品图

温州市泽程机电设备有限公司（原温州市巨龙机电设备厂）是一家以聚氨酯设备技术创新与服务为特色、以聚氨酯设备生产贸易为主导产业的专业型企业。

本企业系中国聚氨酯协会理事单位，已通过ISO9001:2008国际质量体系认证，并获多项国家专利和多项科技立项项目。企业现拥有独立的研发团队、先进的机械加工设备、计算机辅助设计室、专业测试仪器、产品检测中心和独立的技术支持与服务团队，对产品制造进行全面质量管理，确保产品出厂质量合格率100%，达到“制品正品率高、设备故障率低”，并承诺技术支持与服务客户满意度不低于98.5%。