

环保节能型高温弹性体浇注机(电加热) 泽程机电CPU弹性体设备

产品名称	环保节能型高温弹性体浇注机(电加热) 泽程机电CPU弹性体设备
公司名称	温州市泽程机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	温州市龙湾区滨海园区四道四路200号东首
联系电话	0577-86588066 13806548811

产品详情

一、产品类型：

用于生产以MOCA或BDO等为交联剂的浇注型聚氨酯弹性体制品，CPU30J-GD系列。

二、作用及特点：

原料罐采用电加热热风循环（专利技术），加热更快、高效、节能、安全、环保。

耐高温低转速高精度计量泵，配比精确，调节灵活，计量精度误差不超过0.5%。

各组分控温器分段独立PLC控制系统，配有专用的电加热系统、烘箱、管路、阀门均可单独调节，利用多点温度控制装置，以确保原料在整个循环过程中保持恒温，温度误差 ± 2 。

混合装置设有静态压力平衡装置（专利技术），本技术消除流量误差，提高计量精度，稳定性更好.混合头采用变截面直齿锥形混合头,保证制品宏观无气泡。

可带加色浆控制系统，色浆直接进入混合装置，随时切换不同的颜色，混合均匀，计量精确。

采用进口PLC控制器、监视整个设备控制系统、异常时会自动判别、诊断及报警、异常因素显示，PLC模块控制、浇注、自动清洗及气冲，性能稳定，可操作性强。

三、应用领域：

应用于冶金、印染、纺织、矿山、造纸业的各种胶辊、高载荷实芯轮，矿山用筛板，液压密封圈、光伏导轮等高耐磨材料。

四、使用条件：

组份混合温度粘度
名称比 (° (C
C) PS)

A (100 常温 100~
预聚 -110 3000
体) °C

B (60~1 常温
MDI 50 ~110
半 °C
预聚
体)

C (4~15 常
1,4- 温--
丁二 130
醇 °C
或B
DO
)

色浆 0.3~ 常温 50-2
3 000

催化 0.5~ 常温 50
剂 3 -200
0

五、主要参数：

项 C C C C C C C
目 P P P P P P P
/ U U U U U U U
型 30 30 30 30 30 30 30
号 J- J- J- J- J- J- J-

总 25 10 20 30 50 80 10
吐 0- 00 00 00 00 00 00
出 80 -3 -5 -8 -1 -2 0-
量 0 50 00 00 50 00 30
(g 0 0 0 00 00 00
/ 0

mi
n)

A 16254050

组0 0 0 0

料
罐
容
量
(L
)

B 80

组
料
罐
容
量
(L
)

C 30

组
料
罐
容
量
(L
)

浇30

注00

头-5

搅00

拌0

转

速

(r

/

mi

n)

离1213

地0000

面

高

度

(

m

m

)

总26283235

功率
(
k
w
)