

G30S-15全不锈钢玻璃转子流量计

产品名称	G30S-15全不锈钢玻璃转子流量计
公司名称	江苏玺达仪表有限公司
价格	300.00/台
规格参数	玺达:G30S
公司地址	江苏省常州市新北区魏村镇工业园区滨德路8号
联系电话	0519-81806635 15380091288

产品详情

G30S-15全不锈钢玻璃转子流量计该系列流量计它的支撑管与连接头都为不锈钢，外形美观。

这两款流量计跟我们现有的引进型玻璃转子流量计是差不多的，无论从它的测量范围和工作压力、温度等参数。但它总有自己的特色。G30S-15全不锈钢玻璃转子流量计

G30S虽然它也是螺纹连接，但我们把它设计成为内螺纹。

F30S同样它是法兰连接的，外形上跟引进型F10型流量计不太有区别，不过他的两片可活动的法兰不会因滑动而碰在一起，减少对外观的损伤。这些变化虽然不大，但使得产品在选择上更加人性化。

LZB-G/F30S玻璃转子流量计主要技术参数

通径 (mm)	型号	测量范围		玻管长度 (mm)	工作温度	工作压力 (Mpa)
		水L/h	空气M3/h			
15	G30S-15	4-40	0.12-1.2	300	-20	1.0
	F30S-15	6-60	0.3-3		00	
		10-100	0.5-5			

		16-160	0.8-8	
		25-250	1.2-12	
		40-400	2-20	1.0
		63-630		
25	G30S-25	63-630	2-20	
	F30S-25	100-100	3-30	
		160-1600	5-50	0.9
			8-80	
		250-2500		
40	G30S-40	160-1600	5-50	
			8-80	
	F30S-40	400-4000		0.7
			12-120	
50	G30S-50	400-4000	12-120	
	F30S-50	630-6300	20-200	
		1000-10000	30-300	
		4000-16000		

LZB-G/F30玻璃转子流量计外形尺寸

公称通径 (mm)	窗口尺寸A × B	G30S管螺纹			F30S法兰连接			
		L1	C	D	L2	E	F	n-G
15	26 × 236	344	¢ 38	G1/2 "	348	¢ 65	¢ 95	4- ¢ 14
25	34 × 226	348	¢ 55	G1 1/2 "	348	¢ 85	¢ 115	4- ¢ 14
40	44 × 226	370	¢ 70	G1 "	370	¢ 110	¢ 145	4- ¢ 18
50	60 × 216	380	¢ 90	G2 "	370	¢ 125	¢ 160	4- ¢ 18