

# 恒温电伴热带 电伴热带 天津旭诚

产品名称	恒温电伴热带 电伴热带 天津旭诚
公司名称	天津旭诚电伴热带科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港工业区丽港园12号
联系电话	13821000586 13821000586

## 产品详情

天津旭诚电伴热带科技有限公司专业生产各种电伴热带质量放心可靠：

产品采用不同外套管能耐油类、溶剂及大多数酸类的侵蚀。具有良好化学稳定性。

机械性能好，因其结构坚固，消防电伴热带，可耐扭绞、挤压、弯曲、拉、磨擦及一般的粗重搬运。

因该电缆的发热方式属一种串联的电阻型电热元件，电伴热带，因此发热均匀，全长温差小。

发热功率大，一般为30~360W/m以上，该电缆不会像蒸汽加热管线那样因蒸汽停止供应而发生冻的危险，需要时打开电源即可，恒温电伴热带，不需经常维护。

耐低温，在低温下施工不脆断，易于冬季施工和维修。

### 电伴热带安装

- 1、将电伴热带沿设备缠绕或者直铺，勿将电伴热带超过弯曲半径25.4mm（弯曲半径不小于电伴热带厚度的六倍），过度弯曲或折叠，可能对电伴热带造成损伤。
- 2、直线缠绕：将一根或多根电伴热带沿管道一边直线放置，用铝箔胶带或安装铝带将电伴热带固定，在管道的下半端，固定间距不大于50CM。
- 3、波浪缠绕：将电伴热带以波浪式与管道符合在一起，按设计每米所需负荷确定每米管道所需电伴热带

长度，然后再确定波浪曲率半径R，自调控电伴热带，铺设时应尽量使波幅均匀，以保证电缆系统的均匀散热，用铝箔带沿波浪曲线黏贴伴热带，或用铝胶带粘贴弯曲处。

4、螺旋缠绕：将电伴热带按每米管道所需长度均匀地以螺旋状缠绕在管道上，用铝胶带沿螺旋方向固定，或用铝胶带固定电伴热带与管子上端处。

5、多根平行直线缠绕：将多根电伴热带平行直铺与管道外壁，一般使用于长距离，大管径的管道，或者是材质比较硬的电伴热带（例如：MI加热电缆）确保均匀散热。此种方式便于安装，降低成本费用。例如长输管道上的电伴热比较多。

从北海油田石油平台的输油管道到芝加哥的太楼房顶，我们的瑞侃raychem电伴热线确保了许多工程不因受冻而造成损失从瑞士食品厂的巧克力生产线到得克萨斯州的化学储存罐瑞侃电伴热线提供了温度控制瑞侃运用极为可靠的技术来解决用户的困难另外还提供完整的系统采帮助用户降低成本，提高产品质量和生产率，瑞侃电伴热的客户遍布全世界。

恒温电伴热带-电伴热带-天津旭诚(查看)由天津旭诚电伴热带科技有限公司提供。恒温电伴热带-电伴热带-天津旭诚(查看)是天津旭诚电伴热带科技有限公司（[www.tjxucheng.com](http://www.tjxucheng.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王荣。同时本公司（[www.tjxucen.cn](http://www.tjxucen.cn)）还是从事天津电热带，天津电伴热带，天津电伴热带厂家的厂家，欢迎来电咨询。