

# 双金属温度计 上海自动化有限公司

产品名称	双金属温度计 上海自动化有限公司
公司名称	上海正德气动有限分公司
价格	55.00/台
规格参数	品牌:上海自动化有限公司 型号:WS-3/4/5系列 类型:双金属温度计
公司地址	中国 上海市黄浦区 新闻路163号
联系电话	086 021 63591325 13661872922

## 产品详情

品牌	上海自动化有限公司	型号	WS-3/4/5系列
类型	双金属温度计	测量范围	0~500 ( )
结构型式	轴向型	表面直径	41 ( mm )
精度等级	: ±1.5%		
温度计:双金属温度计ws-3/4/5系列			

详细信息：

### 双金属温度计ws-3/4/5系列

双金属温度计适用于中低温现场检测，可直接测量液体、气体和蒸汽的温度，具有无汞害、指示清晰，坚固、耐振。仪表全部采用不锈钢材料，具有良好的防水、耐腐性能。广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品等工业。

型号命名：

技术参数：

型号	公称直径d(mm)	测量范围	分格值	插入长度l(mm)	保护管直径d(m)	安装螺纹mm
WSS-3	60	0-500-1000-1500-2000-3000-4000	122551010	75;100;150;200;250;300;400;500	6	m16 × 1.5
WSS-4 WSSX-4	100	00-500			10	m27 × 2
WSS-5	150					

精确度：±1.5%时间常数：不大于40s保护管耐压：6.3mpa仪表执行标准：jb/t8803-1998

安装方式：

型号	外形尺寸mm						
	d	h	l	l1	l2	l3	m
wss-30	60	/	75;100;150;200 ; 250;300 ; 400 ; 500 ;	62	12		16 × 1.5
wss-31		46		60			
wss-32		44		55			
wss-40	100	/		72	16		27 × 2
wss-41		46		94			
wss-42		44		82			
wss-48		58		64			
wss-50	150	/		72	16		
wss-51		46		112			
wss-52		44		82			
wss-58		58		64			

使用与订货须知：

使用安装时保护管不可弯曲变形，保护管没入介质中长度不得小于100mm，测量大流量或强腐蚀介质时需加保护套管。订货时请说明名称、型号、测量范围、保护管长及安装螺纹。