

气动蝶阀批发 广州气动蝶阀 艾立可阀门

产品名称	气动蝶阀批发 广州气动蝶阀 艾立可阀门
公司名称	湖北艾立可阀门科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区伙牌工业园
联系电话	15611808089

产品详情

选择电动阀门应注意以下几点：操作力矩操作力矩是选择阀门电动装置的参数，气动蝶阀厂家，电动装置输出力矩应为阀门操作力矩的1.2~1.5倍。操作推力阀门电动装置的主机结构有两种：一种是不配置推力盘，直接输出力矩；另一种是配置推力盘，输出力矩通过推力盘中的阀杆螺母转换为输出推力。输出轴转动圈数阀门电动装置输出轴转动圈数的多少与阀门的公称口径、阀杆螺距、螺纹头数有关，要按 $M = H / ZS$ 计算(M为电动装置应满足的总转动圈数，H为阀门开启高度，S为阀杆传动螺纹螺距，Z为阀杆螺纹头数)。输出转速阀门的启闭速度若过快，易产生水击现象。因此，应根据不同使用条件，选择恰当的启闭速度。

软密封蝶阀:密封面选择橡胶 氟胶等软类材质，在阀门关闭时阀板（金属材质）与阀体内密封橡胶（非金属材料）完全贴合，来达到零泄漏的要求。使用广泛，可用于水处理项目 废气处理项目；温度上，广州气动蝶阀，由于受密封材质耐温影响，介质在常温状态下的项目使用较多，常用密封材质建议使用温度橡胶（<100 ），气动蝶阀批发，氟胶（<150 ），由于受温度以及使用时间的影 响，密封材质会慢慢磨损老化，需要定期对设备进行检测与维护；对于要求零泄漏的项目，如水处理项目来说，对夹式气动蝶阀，这类蝶阀是不错的选择，当然选择使用还要符合其他诸多要求才可。

（1）与可燃气体泄漏监测仪器联接，当仪器检测到可燃气体泄漏时，自动快速关闭主供气阀门，切断燃气的供给，及时制止事故的发生。（2）与热力设备的极限温度压力安全控制器联接，当设备内检测点的温度压力超过设定的极限数值时，自动快速关闭供气阀门，停止燃料的供给。（3）与高层建筑的中央消防报警系统联接，当大厦发生火警时，自动切断大厦内的燃气供应，防止煤气的发生。（4）在城市或工厂的燃气供应管网内设置，可在中央控制室内集中控制，远程遥控快速关闭事故现场的管线供气。

气动蝶阀批发-广州气动蝶阀-艾立可阀门(查看)由湖北艾立可阀门科技有限公司提供。湖北艾立可阀门科

技有限公司 (www.hbalkfm.com/) 是湖北襄樊,蝶阀的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在艾立可阀门领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创艾立可阀门更加美好的未来。