

博特赛斯遮阳科技1 中空玻璃加工设备 中空玻璃

产品名称	博特赛斯遮阳科技1 中空玻璃加工设备 中空玻璃
公司名称	张家港博特赛斯遮阳科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	张家港市金港镇中华路129号
联系电话	18362212032 18362212032

产品详情

博特赛斯遮阳科技主要从事遮阳产品的技术研发、生产、销售；玻璃及玻璃制品的加工、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)，我公司具体地址位于张家港市金港镇中华路129号政宏玻璃四车间，欢迎各位新老客户来我公司参观指导工作，我们以共赢、开创为经营理念，以全新的管理模式和周到的服务，用心服务于客户。

玻璃间夹带孔的铝条隔热性能低劣的“双层玻璃”，常因空气水汽的进入而致使夹层内起雾发花，甚至结出霉点，于是一些企业往往采用在两片玻璃间夹有带孔的铝条，在铝条的孔隙中放上颗粒状干燥剂的“加工”手法，实际上只是起了暂时掩人耳目的作用，并未提高双层玻璃的任何隔热性能，时间一长干燥剂失效后，中空玻璃生产设备，还是会露馅。

用小刀将二道密封切一个截面，中空玻璃，如果截面出现很多小气孔(小蜂窝)，这说明两种可能，中空玻璃设备，一种是手工打胶，会裹进空气，中空玻璃加工设备，产生气泡;还有一种可能是用低水平技术生产的二道密封胶即使用机器打胶也会出现气孔，只要截面出现气孔其寿命肯定很短。

用小刀在中空玻璃任何一个连接角处划开，看连接角有没有用丁基胶进行有效包裹。实际理论表明。用连接角方式做的双道密封中空玻璃，透水路径主要在4个边角，其透水率为70%，而边部透水率才占30%。所以尽量采用连续弯管式铝条或者用丁基胶对4个连接角进行有效包裹，可以大大延长中空玻璃的使用寿命，如果没有用丁基胶对4个边角进行有效包裹，双道密封的实际意义并不大。

用小刀将二道密封和玻璃粘接的两个截面划开几厘米，然后用手将密封胶往外撕开。如果在撕开后玻璃表面比较光滑，没有残留胶，说明密封胶和玻璃表面没有粘接力，那么其密封效果可想而知。

传统暖边间隔系统(1) U型条式中空玻璃窗用中空玻璃，可以仅仅采用热熔丁基胶作为单独的密封材料使用。幕墙用中空玻璃，必须在热熔丁基胶外侧封足够深度的结构胶，以保证具有足够的粘结强度和使用寿命。在用做充气中空玻璃时，必须十分注意U型条接头处的密封。(2) 注胶式铝条中空玻璃基本等

同与传统铝条中空玻璃，需要注意的是由于这种产品采用的是在两个铝条中间采用隔热材料粘结，因此整个铝条的厚度必须超过12mm 才能实现，而且由于中间隔热材料的特性，很难在拐角处实现弯角处理，所以在设计使用充气中空玻璃时需要注意接角处的密封控制。

博特赛斯遮阳科技1(图)-中空玻璃加工设备-中空玻璃由张家港博特赛斯遮阳科技有限公司提供。张家港博特赛斯遮阳科技有限公司（www.btss99.com）是一家从事“遮阳产品的技术研发,生产,销售”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“遮阳产品的技术研发,生产,销售”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使特赛斯遮阳科技在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！