太阳能led庭院灯厂家电话 恒利达 济源led庭院灯

产品名称	太阳能led庭院灯厂家电话 恒利达 济源led庭院灯
公司名称	天津市南开区恒利达照明器材销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区中北镇工业园(南园18号)
联系电话	13212299971

产品详情

庭院灯的景观照明：

(1)在满足眩光限制和配光要求的条件下，泛光庭院灯照明灯具效率不应小于60。

(2)室外安装的景观照明灯具其防护等级不应低于IP55，埋地灯具其防护等级不应低于IP67，水中使用的灯具其防护等级不应低于IP68。

(3)轮廓照明宜采用LED灯具或光源为单端荧光灯的灯具。

(4)内透光照明宜采用LED灯具或光源为细管径荧光灯的灯具。

浅谈路灯和庭院灯基础尺寸。

很多人了解路灯尺寸，跟踪控制方式及多路反馈控制。但是很少有了解基础尺寸的，如果不是涉及到安装，估计大家都会忽略这个细节，而恒利达路灯厂家将为你揭晓路灯基础的尺寸和规律。

首先说说我们最简单的基础，这种基础适合于庭院灯和监控杆，因为庭院灯和监控杆的高度都差不多，为3.5米左右，所以放在一块记好了，显然我们得到一个最重要的信息，那就是基础与路灯的高度有关系，而适合庭院灯和监控杆的基础尺寸为：500见方，600深，4xM16的螺栓，螺栓高度为500，法兰280x280，中心孔距为280。你记住了吗？

其次，路灯基础因为高度的不确定，会出现不同高度需要配置的基础尺寸，但是总归为一点：基础尺寸

与路灯高度有关系，太阳能led庭院灯价格，那么这个关系为，济源led庭院灯，基础的高度是路灯高度的10%左右。例如，8米路灯，需要的基础尺寸为：800见方，1000深，或者是600见方，800深，视路灯上的灯头数量和法兰大小而定。

智能型风光互补LED路灯控制器采用自适应功率控制技术，在低风速时进行升压，使风力发电机在较低转速时即可对蓄电池充电；高风速时限制输出功率，以免损坏蓄电池。风能、太阳能发电可单独分别输入或互补组合输入；根据风力、太阳能发电特点，控制系统采用多反馈闭环控制，如恒功率控制、恒流、恒压控制等，大限度提高发电效率。智能型风光互补LED路灯控制器可智能判断天黑与天明，太阳能led庭院灯厂家，自动控制亮灯和熄灯，亮灯持续时间可设为固定时间或根据蓄电池电量情况自动调整。

路灯和庭院灯的基础很好区分，只要记住这些规律，就一定能为自己的路灯找到合适的基础，尤其是销售人员，太阳能led庭院灯厂家电话，下次有人问你，路灯基础尺寸是多少时，就不需要再问路灯厂家了。

太阳庭院灯的清洁:

1、太阳庭院灯是一般较为多尘土，清洁时要用湿抹布去擦拭即可，动作保持同一方向，不要来回搓抹，力度要适中，尤其对待吊灯、壁灯要相对轻柔。

2、太阳能庭院灯清洁灯饰内部，清洁灯泡时，先要熄灯，擦拭时可以单独取下灯泡擦拭。若直接在灯具上搞清洁，不要向顺时针方向旋转灯泡，避免灯头拧得过紧剥落。

太阳能led庭院灯厂家电话-恒利达-济源led庭院灯由天津市南开区恒利达照明器材销售中心提供。天津市南开区恒利达照明器材销售中心（www.hldldc.com）是一家从事“ 道路灯,高杆灯,景观灯,太阳能路灯 ”的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 恒利达 ”品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务为先，用户至上 ”的原则，使恒利达在道路灯具中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.tjjingguandeng.com）还是从事天津景观灯，天津太阳能景观灯，天津led景观灯的厂家，欢迎来电咨询。