

湖南木工机械除尘器价格新价格 华康环保

产品名称	湖南木工机械除尘器价格新价格 华康环保
公司名称	泊头市华康环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省泊头市四营开发区
联系电话	15033680004

产品详情

木工除尘器效率影响的因素

木工除尘器在木器厂的投入使用，技术人员关注其工作效率，影响木工除尘器收尘效率的因素很多，现从几个主要方面加以叙述。

1.进入气旋的气流速度增加时，能增加尘粒在运动中的离心力，尘粒易于沉降，能提高收尘效率。但气流速度超过一定限度，气旋的除尘效率反而降低。因此气旋进口的气流速度采用18-22米/秒。

2.木工除尘器的直径其它因素不变(V 不变)，减小气旋直径，能增加尘粒在运动中的离心力，也就提高除尘效率，但阻力增加。

3.粉尘颗粒的大小和比重粉尘颗粒和比重愈大，在气旋中愈易沉降，除尘效率越高。

4.密封装置旋风收尘器往往是在负压下工作，因此，外界空气易由接头不严密处被吸入，而搞乱其中旋转气流，尤其排尘口不严密，会严重影响气旋的除尘效率，如吸入10-15%的空气气旋的除尘效率将接近于零。为避免漏气，除尘器的各个接头应紧密。若石棉尘从排尘口连续排出，可安装桨叶式器，若间歇排出，就应和一密闭的集尘箱连在一起，将落下的粉尘定期清除。

新老顾客朋友，如果您还有对设备运行方面不明白的地方，您可以随时联系我们的技术人员。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泊头市华康环保设备有限公司

华康环保位于河北省泊头市四营乡开发区，交通方便。

木工除尘器结构简单、紧凑、钢耗量低，对比重较轻的纤维性粉尘，如锯屑、刨花、石棉粉末、等有较高的捕集能力。木工推台锯主要用于木质包装箱承力方木的锯切，以及木箱封闭箱板的裁板。木工旋风除尘器采用粉尘螺旋分离的方式设计，即含尘气体经收缩形进口切向进入除尘器蜗壳时，由下向上作螺旋形旋转运动，尘粒在离心力的作用下被抛向器壁。

木工旋风除尘器在除尘时的有利条件 为了满足越来越严格的劳动保护、环境保护及产品加工精度的要求，木工制造企业对生产过程中产生的粉尘必须进行有效的处理。

木工制造业生产过程中产生的大量微尘和锯屑粉尘，不仅会粘附在设备和工件表面影响加工质量，造成工件报废或设备出现经常性故障，而且污染了作业环境，导致矽。

因此车间必须进行有效的通风换气，及时排走产生的粉尘，并对含尘空气进行净化，以保持设备和工件表面的干净。木工旋风除尘器采用粉尘螺旋分离的方式设计，即含尘气体经收缩形进口切向进入除尘器蜗壳时，由下向上作螺旋形旋转运动，尘粒在离心力的作用下被抛向器壁，木工机械除尘器价格，并沿器壁下旋，进入特殊结构的密封装置内，净化后的气体由下向上作内螺旋形旋转经由出风口直接排出，不但大大降低了除尘器的阻力，减少了风机的负载，更节省了动力的消耗。

木工旋风除尘器的使用范围：该系列木业专用除尘器主要用于木业、木器、家具行业的除尘，尤其对实木制造等比较重的粉尘更具突出的良好的除尘净化效果，过滤效率达到90%以上。

华康环保教您怎样做合格的木工除尘器检修人员？

如果您想做合格的木工除尘器检修人员，您必须做到以下几点：

- 1、穿戴齐全劳保用品，并对设施检查正常后，方可开始操作。
- 2、无论开机或停机进入收尘器前必须关闭所进箱体的进排气阀，有观察门的要打开观察门以保证有足够的氧气供给，并要在有安全防护设施和专人监护下，逐室进行工作。
- 3、进入收尘器内所用照明电压应 36V，工作人员必须戴好防毒口罩。
- 4、经常检查各贮气罐，减压阀的压力表是否灵敏可靠，压力是否超标，发现问题应立即反映有关人员处理。经常检查是否有掉袋、烂袋现象，如有及时更换或处理。
- 5、经常巡检各设备，保持正常运转。
- 6、废料、粘油棉纱等要分类回收。

湖南木工机械除尘器价格最新价格-华康环保由泊头市华康环保设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。泊头市华康环保设备有限公司（www.huakangcc.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为除尘设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!