

# JZ-2000-8000真空EPS板材成型机

产品名称	JZ-2000-8000真空EPS板材成型机
公司名称	上海精湛检针器制造厂（贸易一部）
价格	.00/个
规格参数	类型:瓦片机械 传动方式:机械 整机重量:9000-22000（t）
公司地址	中国 上海市金山区 上海市金山区枫泾镇兴塔工业园区兴福利路53-56号
联系电话	86 021 57337933 13601963973

## 产品详情

类型	瓦片机械	传动方式	机械
整机重量	9000-22000（t）	外形尺寸	8500*2200*3500（cm）
总功率	10-29（w）	品牌	精湛
型号	JZ-2000-8000真空EPS板材成型机	别名	发泡机
用途	泡沫制造		

spb-2000~8000型真空eps板材成型机主要技术规格：

规格specification	单位unit	spb-20105	spb-48125	spb-60126	spb-60121	spb-80126	spb-80121
模具尺寸size of mold	mm	2020 × 1020 × 530	4850 × 1250 × 530	6060 × 1250 × 630	6060 × 1250 × 1030	8080 × 1250 × 630	8080 × 1250 × 1030
制品尺寸size of product	mm	2000 × 1000 × 500	4800 × 1200 × 500	6000 × 1200 × 600	6000 × 1200 × 1000	8000 × 1200 × 600	8000 × 1200 × 1000
制品密度density of product	kg/m3	6~30	6~30	8~30	8~30	8~30	8~30
生产效率production power	1块/min 1pc./min	6~8	6~8	8~12	8~12	8~15	8~15
整机功率total power	kw	10	14.5	14.5	21	21	29
整机外形尺寸outline size	mm	8500 × 2200 × 3500	12500 × 2200 × 3500	13500 × 2200 × 4000	13500 × 2500 × 4000	15500 × 2200 × 4000	15500 × 2500 × 4000
整机重量total weight	kg	9000	15000	18000	19500	20000	22000

性能特点：\*采用日本欧姆龙plc、彩显触摸屏，控制机器的开、合模，进料、加热、保温、真空冷却、制品顶出。\*采用国外独特先进eps穿透加热成型工艺（分主加热、付加热、中间瞬间封闭工艺），具有穿透能力强，粘结性好，用气量少。\*采用角尺式三开门结构，自动出制品，产品成正长方形，每块大板节约1kg，外形平整，美观。\*采用自动加料枪直接加料（630厚8把，1000厚16把），加料时间45秒，用气量少，只需一台1.5m<sup>3</sup>空压机。\*可采用真空、空气冷却二用。