

220V电热带 旭诚 新疆电热带

产品名称	220V电热带 旭诚 新疆电热带
公司名称	天津旭诚电伴热带科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港工业区丽港园12号
联系电话	13821000586 13821000586

产品详情

那么如何区分电热带的辐照过程呢？首先我们可以从电热带的绝缘层表面来观察一下情况；经过整体辐照的电热带绝缘层有的硬度，而只辐照芯带的电热带绝缘层比较柔软，请消费者注意！

其次，另外整体辐照的电热带其绝缘层中不可以来回抽动，24V电热带，（电热带其绝缘层中可以来回抽动的，不属于优质电热带）。同时，这样的电热带通电发热时，中温电热带，未经辐照的绝缘层收缩性较大，由于绝缘层的受缩，使半导体PTC芯带暴露出来，这样很容易出现漏电、短路，存在很大的安全隐患。

总而言之电伴热带主要通过导体的质量，启动电流的大小 以及PTC材料，护套的辐照来辨别。

BTV系列自限温电伴热带专用于工艺管线或容器储罐的防冻和保温、维持温度为65℃。，与其他瑞侃自控伴热线一样，新疆电热带，BTV自控伴热线能快速启动，快速关闭。专用于工艺管线或容器储罐的防冻和保温，维持为65度。伴热线适用于普通区，危险区或腐蚀区。

BTV系列电伴热带分类，自限温低温基本型、防爆型、防爆加强型都是不一样的。工业领域的电伴热带一般要求防爆防腐的功能。自限温电伴热带的主要使用在温度保温需求不是很高的场所，而且管道长度较短的。

注意事项：电源是交流220V市电，电源导线截面1.5mm，必须使用漏电保护器。电热带安装完毕后，220V电热带，必须用CD500v的兆欧表测电热带及所用电器内对地绝缘应在20MΩ以上，且每年检修一次，防止电热带外层绝缘受损。

瑞侃电伴热系列产品是为了满足许多工业领域不同的温度需要而设计的。产品型号规格齐全，应用广泛

，能解决防冻保温等中的各种疑难问题。* 陆上/海上油田* 炼油工业* 石油化工* 电力工业* 建筑业* 食品及饮料业* 制药* 公用事业设备* 纸浆及纸品* 涂料业等等详细瑞侃电伴热的工程应用请具体联系我们，我们会根据您的用途和情况给您制定最适合的电伴热设计 可以将温度保持在高达110度电伴热系统，无蒸汽清洗。QTV系列的自调控，并联电路伴热线广泛应用于管道和储罐的工艺温度维持。它还可以被用于大型管道的防冻保护和要求中等暴露温度的应用。应用区域等级：危险，1区，2区（气体），21区，22区（灰尘）

普通伴热表面类型： 碳钢 锈钢 塑料 涂漆或未涂漆的金属

220V电热带-旭诚(在线咨询)-新疆电热带由天津旭诚电伴热带科技有限公司提供。天津旭诚电伴热带科技有限公司（www.tjxucheng.com）实力雄厚，信誉可靠，在天津 天津市的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领旭诚和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.xucenx.cn）还是从事消防管道电热带，消防管道电伴热带，消防管道伴热带的厂家，欢迎来电咨询。