

搅拌传动装置--联轴器（2）

产品名称	搅拌传动装置--联轴器（2）
公司名称	泰兴市佳能化工容器有限责任公司
价格	980.00/套
规格参数	品牌:泰佳 作业方式:连续作业式 搅拌方式:强制式搅拌
公司地址	中国 江苏 泰兴市 泰兴市城北路152-156#
联系电话	86 0523 87680723 052387680723

产品详情

品牌	泰佳	作业方式	连续作业式
搅拌方式	强制式搅拌	装置方式	固定式
搅拌鼓形状	全部	每次处理量范围	出料1000-3000L
型号	HG21570-95	分散转速	1600 (r/min)

搅拌传动装置—夹壳式联轴器hg21570-95技术参数表、适用范围、特点

(一)、夹壳式联轴器技术参数尺寸表

(二)、夹壳式适用范围、特点：

轴径	d	l	l1	l2	许用扭矩	轴径	d	l	l1	l2	许用
d					(n.m)	d					(n.
25	102	130	52	26	40	80	185	280	111	58	25
30	102	130	52	26	60	90	230	330	132	66	38
35	110	162	68	26	80	100	230	330	132	66	54
40	110	162	68	26	100	110	260	390	158	74	75
45	120	190	78	34	125	120	280	440	183	74	110
50	130	190	78	34	150	125	280	440	183	74	110
55	150	190	78	34	500	130	280	440	183	74	110
60	172	250	104	42	850	140	325	500	208	84	150
65	172	250	104	42	1250	160	340	500	208	90	200
70	172	250	105	50	1700						

夹壳式联轴器适用于搅拌传动装置传动轴与釜内搅拌轴的连接之用。也可适用于其它用途的两同轴线连接的圆柱形轴系传动。它的特点是两根被联接轴有较好的同心度，拆装方便。

(三)、联轴器规格型号标记及标记示例：

规格型号标记及标记示例：hg21570--95联轴器〔联轴器型号（c为凸缘型、d为夹壳型、e为焊接型）〕—
—〔联轴器的规格（详见以上技术参数尺寸表中轴径d尺寸）〕/〔联轴节小端轴径mm若轴径一致则可省略〕---〔材料代号（ht200代号为ht、zg270-500代号为zg、20号钢代号为20、30号钢代号为30、ocr18ni9为304、1cr18ni12mo2ti为316、00cr17ni14mo2为316l、zg1cr18ni9ti为zg321、zg1cr18ni12mo2ti为zg316ti）〕。标记示例：hg21570--95联轴器d

100--20为国家标准：hg51570-95，联轴器轴径=100mm。材料为20号钢的c型夹壳型联轴器。

搅拌传动装置—e型焊接式联轴器hg21570-95技术参数表、适用范围、特点

(一)、e型焊接式联轴器技术参数尺寸表

(二)、e型焊接式适用范围、特点：

轴 径 d	d	d2	d4	d5 h8/f7	r	s1	s2	t1	t2	n	d6	d7	s3	a	b	c
30	105	86	70	30	4	20	25	7	6	6	m12	13	15	8	8	2
40	110	91	75	40	4	20	25	7	6	6	m12	13	15	8	8	2
50	130	115	95	50	4	20	25	7	6	6	m16	18	15	8	8	3
60	145	130	110	60	8	25	30	7	6	6	m16	18	18	8	8	4
70	170	150	125	70	8	30	35	8	7	6	m20	22	18	8	8	5
80	185	164	140	80	8	30	35	8	7	6	m20	22	20	10	10	5
90	195	180	150	90	8	30	35	8	7	8	m20	22	20	10	10	6
100	220	198	170	100	12	30	40	8	7	8	m24	26	24	10	10	7
110	240	220	190	110	12	30	40	8	7	8	m24	26	26	12	12	8
120	280	245	210	120	12	36	45	8	7	8	m30	33	26	12	12	9
130	290	260	220	130	12	36	45	10	9	8	m30	33	28	14	14	10
140	300	276	235	140	16	40	50	10	9	8	m36	39	32	14	14	11
160	340	306	265	160	16	50	60	10	9	8	m36	39	32	16	16	11

e型焊接式联轴器适用于搅拌传动装置传动轴与釜内搅拌轴的连接之用。也可适用于其它用途的两同轴线连接的圆柱形轴系传动。它的特点是两根被联接轴有较好的同心度，拆装方便。

(三)、联轴器规格型号标记及标记示例：

规格型号标记及标记示例：hg21570--95联轴器〔联轴器型号（c为凸缘型、d为夹壳型、e为焊接型）〕——〔联轴器的规格（详见以上技术参数尺寸表中轴径d尺寸）〕/〔联轴节小端轴径mm若轴径一致则可省略〕---〔材料代号（20号钢代号为20、ocr18ni9为304、1cr18ni12mo2ti为316、00cr17ni14mo2为316l、）〕。标记示例：hg21570--95联轴器e100--20为国家标准：hg51570-95，联轴器轴径=100mm。材料为20号钢的e型焊接型联轴器。

搅拌传动装置---联轴器价格及备注

价格竞争优势和经营原则：

公司本着诚实守信、信誉至上、确保质量、薄利多销的经营原则，公司价格竞争具有三大优势：产品营销成本低，多年来无一专职跑业务人员，主要业务来源有老客户介绍新用户，和网络营销联系业务。经营管理成本低，从产品设计到成品检验出厂售后服务全面实现电脑化、现代化管理方式，减少不必要的管理人员，提高经营管理效力。公司经营的产品，全部为企业内部生产制造，不靠外协，不搞外围、不做代销。减少了因外协、外围造成增加的生产成本费用，对产品生产制造全过程严格加强质量管理，拾多年来无一质量安全事故和质量纠纷，减少售后服务因质量问题发生的费用损失。

搅拌传动装置---联轴器产品价格和商务事项：

- 、带短节联轴器：hg21569.1-95联轴器a
80/70—35。下半联轴节孔径d1=80mm。上半联轴节孔径=70mm。材料为35号钢。价格为722元/套。
- 、块式弹性联轴器；hg21569.2-95联轴器60/55—ht。下半联轴节孔径d1=60mm。上半联轴节孔径=55mm。材料为ht200。价格为260元/套。
- 、夹壳式联轴器；hg21570--95联轴器d
100—zt。联轴器轴径=100mm。材料为zt270。价格为980元/套。
- 、e型焊接式联轴器；hg21570--95联轴器e100—20。联轴器轴径=100mm。材料为20号钢。190元/套

价格含17%增值税发票，不含运费，可为客户代办托运。其它规格型号欢迎来电来函询价。

以上价格货真价实，产品各项技术参数、尺寸、材质提供给客户一目了然，透明度非常高。产品质量可按国家相关标准进行检验、验收。若客户认为价格偏高，为满足客户需要，在确保产品使用的情况下，双方协商可通过降低制造成本和产品质量等级的方法降低产品价格，如取消、降低或有客户自行解决对产品使用质量无重大关系的（如油漆、装饰等）生产工艺和要求、产品必备但客户不需要的另部件。降低进购原材料质量等级等方式。这样有可能对产品质量、性能有一定的影响。我方须对客户明确说明情况和利害关系。不搞隐瞒欺骗，而损坏公司的信誉。

由于联轴器规格型号较多，联轴器尺寸、材质、型式、商务交易方式各不相同。系列产品价格如全部列出比较繁多，客户按以上联轴器规格型标记及标记示例确定尺寸和材质要求后，我方会尽快给你报价。如客户是非标或特殊要求的联轴器，我方可根据客户提出的要求，代为设计、提供选型和报价。