

搅拌传动装置--联轴器 泰佳

产品名称	搅拌传动装置--联轴器 泰佳
公司名称	泰兴市佳能化工容器有限责任公司
价格	980.00/套
规格参数	品牌:泰佳 作业方式:连续作业式 搅拌方式:强制式搅拌
公司地址	中国 江苏 泰兴市 泰兴市城北路 1 5 2 - 1 5 6 #
联系电话	86 0523 87680723 052387680723

产品详情

品牌	泰佳	作业方式	连续作业式
搅拌方式	强制式搅拌	装置方式	固定式
搅拌鼓形状	全部	每次处理量范围	出料1000-3000L
型号	HG21570-95联轴器D100-- ZT	分散转速	1600 (r/min)

搅拌传动装置—联轴器产品简介

泰兴市佳能化工容器有限公司是国家定点生产危险化学品容器的企业，专业生产制造“泰佳”牌化工容器、储运容器、搅拌容器系列产品。搅拌传动装置是公司制造配套用于大型发酵罐、反应罐、搅拌罐、澄清桶的主要配套产品（详见请点

击公司网站搅拌传动装置网页<http://detail.china.alibaba.com/buyer/offerdetail/93165087.html#>

）。联轴器是搅拌传动装置中主要部件产品。为确保已使用搅拌容器系列产品的老客户另部件配套供货，新客户对搅拌容器、搅拌传动装置、部件的需求，公司常年供应国家标准各种规格型号的联轴器，联轴器产品制造、检验严格执行国家标准hg21569.1-95、hg21569.2-95、hg21570-95。根据客户需求承揽非标、特殊搅拌传动装置、联轴器设计、制造、安装工程一条龙服务。该产品广泛应用于化工、化学、石油、冶金、制药、冶金、印染、制盐、化肥、环保等行业。

公司全体员工本着质量第一、信誉至上的宗旨，确保产品质量并不断的提高，达到和超过国家标准质量要求。可靠的质量保证体系和经营管理体系，优良的售后服务得到了客户的信任。十多年来，产品在新浦化工（新加坡外资企业）、江苏泰兴化工有限公司、宁夏制药集团、四川成都通用机械有限公司、江苏瑞和化肥有限公司等企业使用至今，性能优良，深受用户好评。

搅拌传动装置—联轴器结构型式、材质

联轴器结构型式有若干种，搅拌传动装置中常用有；hg21569.1-95带短节联轴器、hg21569.2-95块式弹性

联轴器、hg21570-95夹壳（d型）联轴器等。联轴器材料有灰铸铁件、碳素钢铸件、普通碳素钢、优质碳素钢四种材质。

搅拌传动装置—联轴器技术参数表、适用范围、特点

搅拌传动装置—带短节联轴器hg21569.1-95技术参数表、适用范围、特点

(一)、带短节联轴器技术参数尺寸表

(二)、带短节适用范围、特点：

传动 轴轴 径d	d1	d	l1	l2	lo		l		许用 扭矩 (n.m)	许用 转速 (r/mim)
					a	b	a	b		
					30	20	120	50		
40	30	120	50	55	155	235	272	352	87	2200
50	40	130	60	67	160	250	301	376	236	2150
60	45	155	70	81	170	260	339	429	355	1960
70	55	170	85	98	180	305	383	508	730	1940
80	65	190	100	112	180	305	413	538	1200	1790
90	75	215	110	126	190	305	451	566	2150	1660
100	85	235	120	136	190	305	471	586	3400	1590
110	90	235	120	136	220	365	501	646	4120	1590
120	100	265	130	146	220	365	521	666	5800	1470
130	110	290	140	160	240	365	569	694	8250	1360
140	120	330	155	175	240	365	599	724	12500	1260
160	140	360	170	194	250	365	647	762	19000	1225

带短节联轴器hg21569.1-95适用于搅拌传动装置减速机输出轴与传动轴的连接，并允许在不拆除减速机和机架的条件下，联轴器的短节拆卸后，其留出的空间供下半联轴器、机架中间轴承箱及传动轴密封装置的装卸之用。非常便于搅拌传动装置的保养维修工作。

(三)、联轴器规格型号标记及标记示例：

规格型号标记及标记示例：hg21569.1--95联轴器【带短节联轴器型式a或b（详见以上技术参数尺寸表a型和b型区别在表中lo、l长度尺寸不一致）】——【下半联轴节孔径d1（详见以上技术参数尺寸表中d1尺寸）】/【上半联轴节孔径（单支点机架：同减速机输出轴轴径。双支点机架：同下半联轴节孔径。如上、下半联轴节孔径相同，可省略）】---【材料代号（

ht200代号为ht、zg270-500代号为zg、35号钢代号为35)]。标记示例：hg21569.1-95联轴器a 80/70--35为国家标准：hg51569.1-95，下半联轴节孔径d1=80mm。上半联轴节孔径=70mm。材料为35号钢的a型带短节联轴器。

搅拌传动装置—块式弹性联轴器hg21569.2-95技术参数表、适用范围、特点

(一)、块式弹性联轴器技术参数尺寸表

(二)、块式弹性适用范围、特点：

d1	d	h	h1	h2	m	e	c	b	t	许用 扭矩 (n.m)	许用 转速 (r/mim)
30	135	103	50	15	m8	2	30	8	33.3	150	4200
35	150	123	60			3		10	38.3	310	3800
40						12		43.3			
45	190	143	70	20	m12	35	14	48.8	600	3000	
50							16	53.8			
55	200	173	85				18	59.3	960	2800	
60				18	64.4						
65	220	204	100	30	m16	4	40	69.4	1580	2600	
70							20	74.9			
75	250	224	110				22	79.9	2100	2300	
80				22	85.4						
85	280	244	120	30	m16	5	50	90.4	3050	2000	
90							25	95.4			
95	300	264	130				28	100.4	4000	1900	
100				28	106.4						
110	320	285	140	30	m16	5	60	116.4	6200	1790	
120	350	315	155				32	127.4			7800
125							32	132.4			
130	400	345	170	30	m16	5	70	137.4	12000	1400	
140							36	148.4			
160	440	405	200				40	169.4	15000	1300	

块式弹性联轴器适用于搅拌传动装置减速机输出轴与传动轴的连接。传动轴必须支承在双支点机架上，联轴器只起传递扭矩的作用。它的特点是允许两被联接轴有较大的同心度和歪斜度偏差。

三、联轴器规格型号标记及标记示例：

规格型号标记及标记示例：hg21569.2--95联轴器〔下半联轴节孔径d1（详见以上技术参数尺寸表中d1尺寸）〕/〔上半联轴节孔径（减速机输出轴轴径。如与下半联轴节孔径相同，可省略）〕---〔材料代号（ht200代号为ht、zg270-500代号为zg、35号钢代号为35）〕。标记示例：hg21569.2-95联轴器60/55--ht为国家标准：hg51569.2-95，下半联轴节孔径d1=60mm。上半联轴节孔径=55mm。材料为ht200的块式弹性联轴器。

搅拌传动装置---联轴器价格及备注

价格竞争优势和经营原则：

公司本着诚实守信、信誉至上、确保质量、薄利多销的经营原则，公司价格竞争具有三大优势：产品营销成本低，多年来无一专职跑业务人员，主要业务来源有老客户介绍新用户，和网络营销联系业务。经营管理成本低，从产品设计到成品检验出厂售后服务全面实现电脑化、现代化管理方式，减少不必要的管理人员，提高经营管理效力。公司经营的产品，全部为企业内部生产制造，不靠外协，不搞外围、不做代销。减少了因外协、外围造成增加的生产成本费用，对产品生产制造全过程严格加强质量管理，十多年来无一质量安全事故和质量纠纷，减少售后服务因质量问题发生的费用损失。

搅拌传动装置---联轴器产品价格和商务事项：

- 、带短节联轴器：hg21569.1-95联轴器a 80/70—35。下半联轴节孔径d1=80mm。上半联轴节孔径=70mm。材料为35号钢。价格为722元/套。
- 、块式弹性联轴器；hg21569.2-95联轴器60/55—ht。下半联轴节孔径d1=60mm。上半联轴节孔径=55mm。材料为ht200。价格为260元/套。
- 、夹壳式联轴器；hg21570--95联轴器d 100—zt。联轴器轴径=100mm。材料为zt270。价格为980元/套。
- 、e型焊接式联轴器；hg21570--95联轴器e100—20。联轴器轴径=100mm。材料为20号钢。190元/套

价格含17%增值税发票，不含运费，可为客户代办托运。其它规格型号欢迎来电来函询价。

以上价格货真价实，产品各项技术参数、尺寸、材质提供给客户一目了然，透明度非常高。产品质量可按国家相关标准进行检验、验收。若客户认为价格偏高，为满足客户需要，在确保产品使用的情况下，双方协商可通过降低制造成本 and 产品质量等级的方法降低产品价格，如取消、降低或有客户自行解决对产品使用质量无重大关系的（如油漆、装饰等）生产工艺和要求、产品必备但客户不需要的另部件。降低进购原材料质量等级等方式。这样有可能对产品质量、性能有一定的影响。我方须对客户明确说明情况和利害关系。不搞隐瞒欺骗，而损坏公司的信誉。

由于联轴器规格型号较多，联轴器尺寸、材质、型式、商务交易方式各不相同。系列产品价格如全部列出比较繁多，客户按以上联轴器规格型标记及标记示例确定尺寸和材质要求后，我方会尽快给你报价。如客户是非标或特殊要求的联轴器，我方可根据客户提出的要求，代为设计、提供选型和报价。