搅拌传动装置--机架 泰佳

产品名称	搅拌传动装置--机架 泰佳
公司名称	泰兴市佳能化工容器有限责任公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:泰佳 作业方式:连续作业式 搅拌方式:强制式搅拌
公司地址	中国 江苏 泰兴市 泰兴市城北路１５２－１５６＃
联系电话	86 0523 87680723 052387680723

产品详情

品牌	泰佳	作业方式	连续作业式
搅拌方式	强制式搅拌	装置方式	固定式
搅拌鼓形状	全部	型号	HG21566-95-400-100
分散转速	50-600（r/min）		

搅拌传动装置—机架产品简介

泰兴市佳能化工容器有限公司是国家定点生产危险化学品容器的企业，专业生产制造“ 泰佳 ”牌化工容器、储运容器、搅拌容器系列产品。搅拌传动装置是公司制造配套用于大型发酵罐、反应罐、搅拌罐、澄清桶的主要配套产品（祥见请点击公司网站搅拌传动装置网页http://detail.china.alibaba.com/buyer/offerdetail/93165087.html#）。机架是搅拌传动装置中主要部件产品。为确保系列产品的另部件市场配套供货，常年供应国家标准各种规格型号的机架，机架产品制造、安装、检验严格执行国家标准hg21563-95、hg21566-95、hg21567-95。根据客户需求承揽非标、特殊搅拌传动装置、机架设计、制造、安装工程一条龙服务。该产品广泛应用于化工、化学、石油、冶金、制药．冶金．印染．制盐．化肥、环保等行业。

公司全体员工本着质量第一、信誉至上的宗旨，确保产品质量并不断的提高，达到和超过国家标准质量要求。可靠的质量保证体系和经营管理体系，优良的售后服务得到了客户的信任。拾多年来，产品在新浦化工（新加坡外资企业）、江苏泰兴化工有限公司、宁夏制药集团、四川成都通用机械有限公司、江苏瑞和化肥有限公司等企业使用至今，性能优良，深受用户好评。

机架结构型式、材质、适用范围、特点

机架型式有a型、b型两种。机架结构分为无支点、单支点、双支点叁种。机架材料有灰铸铁件、碳素钢铸件、普通碳素钢、优质碳素钢肆种材质。适用范围：公称直径200-700mm支架适用于传动轴轴径为30-160mm，用以支承减速机和传动轴。欢迎定制公称直径大于700mm和非标、特种规格机架。我司制造的机

架具有承载能力强，同心精确度高、不容易损坏、经久耐用等特点。

搅拌传动装置—机架技术参数表

单支点、双支点机架尺寸表

以下提供的单支点、双支点机架尺寸表为最常用、具有代表性的，在些基础上由于上下连接尺寸不同，派生出很多规格型号，不再全面列出，客户对照下表有不同尺寸要求，欢迎来电查询。

hg21566-95单支点机架尺寸表

机架公称直径	传动轴轴径d	d1 h8	d2	d3	d4	d5	n-¢	h a型	h b型	h1 a型	h1 b型	轴承型号
200	30	245	295	340	330	360	8-¢22	575	730	220	295	46208
	40											46210
250	50	290	350	395	425	455	12-¢22	750	995	268	388	46212
	60											46215
	70											46217
300	60	320	400	445	495	530	12-¢22	795	1040	279	399	46215
	70											46217
	80											46219
400	90	415	515	565	600	645	16-¢26	890	1115	310	420	46221
	100											46224
500	100	520	620	670	700	745	20-¢26	1075	1325	369	494	46224
	110											46226
	120											46228
	130											46230
700	120	670	780	830	800	880	28-¢26	1185	1415	399	514	46228
	130											46230
	140											46232
	150											46236

hg21567-95双支点机架尺寸表

机架公称直径	传动轴轴径d	d1	d2	d3	d4	d5	n-¢	h a型	h b型	h1 a型	h1 b型	l a型	l b型	
300	60	320	400	445	495	530	12-¢22	1155	1400	279	399	620	745	1
	70													1
	80													1
400	90	415	515	565	600	645	16-¢26	1310	1535	310	420	695	810	1
	100													1
500	100	520	620	670	700	745	20-¢26	1620	1870	369	494	865	990	1
	110													1
	120													1
	130													1

700	120	670	780	830	800	880	28-￠26	1830	2060	399	514	970	1085		1
	130														1
	140														1
	160														1

搅拌传动装置—机架选用注意事项

①、机架的选用，原则上是根据减速机输出轴径的大小来确定机架型号，只要接口形式及安装尺寸相符，减速机的输出轴大小在一定的范围内可以对机架型号作上下浮动。

②、无支点机架：机架本体无轴的支撑点，搅拌轴是以减速机输出轴的两个支承轴承为受力支点，可用于传递小功率、不受或只受较小轴向负符、搅拌不太强烈的搅拌装置。

③、单支点机架：具有下列条件之一者，选用单支点机架为最佳。1、搅拌容器设置底轴承，作为一个受力支点。2、轴封本体设有轴承作为一个受力支撑点。3、搅拌容器内，轴中部设有导向、中间轴承作为一个受力支点。

④、双支点机架：不宜于选用无支点、单支点机架时，应选用双支点机架。但选用的双支点机架两支点轴承结构不带紧定套，而搅拌轴的轴向位置不能调整时，且搅拌轴与减速机之间的联接必须选用弹性块联轴器。

⑤、机架规格型号标记及标记示例：hg21566--94机架〖机架型式代号（祥见以上机架结构型式a、b型）〗——〖机架公称直径（祥见以上机架尺寸表）〗——〖传动轴轴径d（祥见以上机架尺寸表）〗。标记示例：hg21566-94机架a
400---100为国家标准：hg51566-94，机架型式：单支点。机架公称直径：400。传动轴轴径d 100。

搅拌传动装置---机架价格及备注

以hg21566-94机架a 400---100为例：材质为普通碳素钢。价格为3000元/只。价格含17%增值税发票，不含运费，可为客户代办托运。其它规格型号欢迎来电来函询价。

由于机架规格型号较多，机架尺寸、材质、型式、商务交易方式各不相同。如全部列出比较繁多，客户按以上机架规格型标记及标记示例确定尺寸和材质后，我方会尽快给你报价。如客户是非标或特殊要求的机架，我方可根据客户提出的要求，代为设计、提供选型和报价。